

# 北海安装拉闸门

产品名称	北海安装拉闸门
公司名称	广西桂海门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	拉伸屈服强度:标准 硬度:强 规格:可定制
公司地址	良庆区玉阳街六里24号
联系电话	18776882138 18776882138

## 产品详情

楼层比较低的，窗户上的防盗网也要安排上，和不锈钢防盗门的原理差不多，虽然现在高层很少见了，但是像一些老小区或者多层楼房，这种不锈钢防盗网是经常能看到的。拉闸门怎么开：1、如果是横拉闸门，应该在滑到的上方安装有开关机构，可以是固定的螺杆，丝母与闸门固定，丝母旋转带动闸门开关；2、拉闸门区别于伸缩门，拉闸门类似于手动推拉门，根据内孔冲中孔的长短可选择不同的伸缩程度，是家庭以及庭院中常用的推拉门类，拉闸门生产主要材料一般有不锈钢管、铝型材管、铁管、以及扁铁、扁钢、扁铝片冲压焊接而成。3、拉闸门根据其加工材质的不同分：不锈钢拉闸门、钢制拉闸门，根据其连接花型分：叉型拉闸门、金钱拉闸门、网揽拉闸门、封闭式拉闸门；4、主要型材采用不锈钢材料，能锁能开，使用方便，外型美观，多种样式，坚固耐用，关上起防护防盗作用，打开时占门口空间很小不影响采光。拉闸门是经各种表面处理后的铝合金型材，内部具有优良的滑动结构，栅管仅厚13mm，折弯式连接片，能很大程度的增加采光度，开启时不易夹手；栅管两端开有凹槽，与上下滑槽框之间形成相互咬合结构，防拉、防扭、防撬，滑动时无明显金属磨擦声，插入式边框组合结构，防撬性很好。呈凹字型的锁管边框，使锁钩和锁舌座两侧形成了两条防撬边，使盗贼无法轻易撬开栅管和锁管，自由开启，视线无遮挡，方便擦拭玻璃。拉闸门的使用与维护：1、在通常情况下，各种闸门与本厂生产的各种启闭机配套使用。启闭机及电动头使用维护详见阀门电动装置说明书。2、使用手动闸门时启闭机用力要均匀，不要在起升或关闭时用力过猛，以免损伤定位装置。3、手动时不可进行电动操作，电机驱动时手轮不可旋转，所有结合面的密封处无渗漏。4、由电动变为手动时，即用人工切换手柄向手动方向推动，当推动到一定位置时中间离合器脱离涡轮与手动轴爪啮合成为手动状态；手动变为电动时为自动切换。要求在半启闭状态下工作，可由操作人员根据经验选择电动或手动。5、要求对启闭机齿轮、轴承、丝杆等部件每季度加注润滑油一次。不锈钢拉闸门特点：1、内部具有特别的滑动结构，栅管仅厚13mm折弯式连接片，能较大增加采光度，可使窗子开启时较大宽度达到80%，并且开启时不易夹手。2、可内置式安装，不影响建筑物外观，盗贼无法攀爬。3、特有的自动锁，稳定可靠，开启方便。4、栅管两端开有凹槽，与上下滑槽框之间形成相互咬合结构，防拉，防扭，防撬，滑动时无明显金属的磨擦声。5、插入式边框组合结构，防撬性好。6、呈凹字型的锁管边框，使锁钩和锁舌座两侧形成了两条防撬边，使盗贼无法轻易撬开栅管和锁管。我们公司始终坚持“诚信为本、质量至上”理念，行业健康发展。本着合作共赢互惠互利的发展理念，愿与新老朋友们一起，共同奔向美好未来！