

# 伸缩缝止水胶条拆除更换 玉林更换施工伸缩缝堵漏橡胶条 施工队

产品名称	伸缩缝止水胶条拆除更换 玉林更换施工伸缩缝堵漏橡胶条 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

例：水泥（早强）：砂：碎石(二级配)：水：减水剂=495：607：1117：178：8.91=1：1.23：2.26：.0.36：0.018.按此配比在20 左右的气温条件24小时可达到C35，4天即可开放交通。

桥梁伸缩缝胶条装置施工操作中的控制措施时间对于公路桥梁伸缩缝安装时,对于施工操作人员是工程的直接责任者,故对施工操作人员自身的素质以及对他们的均要有严格的要求,对操作人员加强意识的同时,加强,确保操作中的要求桥梁伸缩缝。

干燥收缩引起的变形。其他因素引起的变形量一般较小,在设计上可以略去,仅作为预留量和构造上的需要量考虑。具体的计算同桥梁设计规范。2、结构设计。桥梁伸缩缝的设置各个生产厂家有各自不同的施工。桥梁伸缩缝的更换必须结合桥梁本身的实际情况,根据改建桥梁的结构类型、原有伸缩缝形式、桥面结构型式、桥面铺装层厚度,桥台钢筋分布等实际情况进行具体设计。

只有这样,才能有效保障伸缩缝功能的发挥和桥梁的安全运行。桥梁伸缩缝胶条安装:(1)对于已经损坏或老化的胶条,全部更换为新的防水胶条,并且需要养护单位及时的清理伸缩缝的间隙,也就是胶条上方的杂物,橡胶条的使用寿命。

安装前应将缝内的泡沫板、纤维板全部掏干净,以免杂物夹在缝内,影响混凝土的伸缩性。3、橡胶止水条安装应平整,长度适当,并做到整洁,外表美观,顺畅;将橡胶密封带伸展开,然后平顺到型钢缝隙中,再利用撬杠拨动橡胶密封带顶部使之嵌入型钢的凹槽中就可以了。

桥梁伸缩缝胶条装置型号选择1、桥梁的横断面图(包括横坡、人行道、安全带、栏杆的位置及尺寸).2、桥梁伸缩缝的施工实施时间及安装时温度的变化幅度。3、用户有特殊要求应明确注明。(注:如用户不

提供定位值，则生产公司一律按产品的额伸缩量一半定位出厂)桥梁伸缩缝胶条装置运输与包装伸缩缝装置应根据分类、规格及货运重量规定成套包装，可采用不同的包装。