

水冷柴油发电机30KW集装箱式

产品名称	水冷柴油发电机30KW集装箱式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000ET 功率:30KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

水冷柴油发电机30KW集装箱式 可广泛应用于公路、铁路、机场、工厂、医院、船舶、大厦、通讯、矿山、管道清洗、工程机械等领域，是施工单位、租赁公司或个人的理想之选！柴油发电机组自动化控制系统能准确而迅速地调节柴油发电机组的运行。当发电机组出现不正常做时，自动化控制系统能正常判断和及时处理，发出相应的报警信号和紧急停机，避免损坏发电机组。同时，还能自动的启动备用发电机组，缩短电网断电时间，保证供电的连续性。是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、启动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源

TO32000ET详细参数

一、技术规范

额定输出： 30KW

备用功率： 33KW

额定频率： 50Hz

额定电压： 380

额定转速： 1500rpm

相 数：三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

启动方式：电启动 (选配全自动)

发动机技术参数：

动力型号：TOTO3200

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：电子调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

电机技术参数:

电机型号：TO32000ET

额定功率：33KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300×940×1470机组重量（kg）：950/110

这款发电机组优点：

- 1、电流输出稳定，结构紧凑，较大限度带动设备运转，安全放心。
- 2、采用整体式铸造外形,箱体结构刚度好,易于提高发电机的使用寿命。
- 3、安装方式：出厂所有机器发货前都调试好，收到货可以直接加燃料使用，简单方便。
- 4、足功率输出，功率因素都是可以达到1，可经技术设备检测。
- 5、专为家庭，办公单位，户外施工使用，各种环境条件均能使用。

特点1：电压更稳定-采用了全新的绕组技术，减少了杂波的产生。

特点2：用途更广泛-

优良的电力输出使之更适用于对电压稳定要求较高的精密电子仪器、电脑、灯具等设置.

特点3：高效节能-搭载高效节能的,风冷四冲程发动机，马力强劲，耗油低，耐久性高

特点4：外观小巧精致，移动带轮子式的设计更方便移动

一般来说柴油发电机的噪音比较大，针对这一问题，大泽动力专门推出了静音式柴油发电机，解决了噪音这一头疼问题，柴油发电机燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济，工作可靠、耐久。柴油发电机的优势就是整体扎实、省油，使用寿命长。这是一款静音式的柴油发电机，直流输出12V，单相电启动发电机，推车式四冲程发电机，它们最新的产品总会让人有一种耳目一新的感觉。省油、轻便、低噪音、低排量这些发电机，它们个个都富有设计感，而且机械性能和风格也逐渐扎实。当然，我们试用的主角——静音柴油发电机也不例外

