

长城7019-1极压高温润滑脂

产品名称	长城7019-1极压高温润滑脂
公司名称	上海一坤化工有限公司
价格	.00/桶
规格参数	长城:外观：黄色光滑均匀油膏 7019-1:锥入度：324 中国石化:滴点：> 300
公司地址	上海市浦东新区东川公路7689号
联系电话	86-02161843353 13818646058

产品详情

7019-1极压高温润滑脂

长城牌7019-1极压高温润滑脂是以复合皂稠化合成油，并加入极压、抗氧、防锈等多种添加剂精制而成。按稠度等级分为00、0、1、2、3五个牌号。性能特点

良好的极压、抗磨性能，为承载部位提供有效润滑，减少磨损。

优良的氧化安定性能，防止润滑脂高温变质，保证在高温下较长的使用寿命。

良好的防锈性能，防止金属部件的腐蚀。

良好的抗微动磨损性能，防止微动条件下的点蚀和磨损。技术规格 Q/SH PRD234—2008应用范围 适用于石油化工、纺织、印染、矿山、钢铁和浮法玻璃等各行业生产中的高温轴承，各种中、重负荷滚珠、滚柱、滑动轴承以及烘烤设备的齿轮、链条托轮等传动部位和联轴节等部位的润滑。

使用温度：-30 ~ 150 ，短期可用于180 。 00号、0号、1号稠度的产品用于集中润滑系统。

典型数据

注意事项 勿与其他润滑脂混用，不同润滑脂之间可能会发生物理或化学反应导致性能大大下降。

使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入。 牌号应在“7019-1”后面加括号，括号中注明稠度号，用以区分不同稠度等级的产品，例如：7019-1（2）代表2号稠度的7019-1润滑脂。