

德尔格 PSS3600 空气呼吸器 正压式空呼机 消防设备 现货速发 欢迎咨询

产品名称	德尔格 PSS3600 空气呼吸器 正压式空呼机 消防设备 现货速发 欢迎咨询
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济南历下区文化东路78号
联系电话	18053166016 18053166016

产品详情

德尔格 PSS3600 正压式空气呼吸器

德尔格 PSS 3600 正压式空气呼吸器是一款适合于各种应用的新一代高性能呼吸器。集成了先进的人体工程学设计及多样的配置选择，德尔格 PSS 3600为使用者提供舒适性和灵活性，能够满足任何需要呼吸防护设备的应急响应人员的需求。

优化设计，使用简单

德尔格 PSS 3600 是轻便空气呼吸器之一。德尔格再次应用经典空呼的先进科技和设计理念，创新研发出结实耐用的中空高强度符合材料背板，不仅符合人体工程学，还具备出色的抗热辐射、耐磨损和撕裂及防化性能。在严酷的消防环境中，德尔格 PSS 3600佩戴非常舒适，特别稳定可靠。德尔格 PSS 3600取得 CCCF 强制消防认证和 LA 认证，还通过 EN137 的 1000 摄氏度高温火焰测试，防化耐磨和防热辐射的特性。

加强型背负系统

德尔格 PSS 3600 集成了能够与背板相连的背带，先进的挤压成型防水EVA背带材料由CR橡胶封边保护，抗撕裂而且耐磨损。贴身的坚固耐磨阻燃FR-TPE腰带，即使在使用者大幅度运动时，仍能保证紧密贴

在使用者身体上。精制的不锈钢金属锁扣更加凸现 PSS 3600 品质并方便使用。

管路集成，搭配灵活

为减小被勾住的危险，避免物理伤害，压力管和空气供气管都被集成在德尔格 PSS 3600 背板卡槽内，不仅防止热辐射冲击，还大大增强了密闭空间环境进入和工作的安全性。Y型三通也可以方便地集成在中压管上，还可以选配Bodyguard II 智能电子保镖系统，这种设计理念使得德尔格 PSS 3600 配置极为灵活多样。

维护简单便捷

服务和维护期间，为了使停工短、成本低，德尔格 PSS 3600融合了很多独特的设计，所有的部件都可以非常简单的从背板上拆卸或者重新连接，无需使用任何工具。背带通过创新设计的单一调节固定依附于背板。一级减压阀的搭扣连接使得气路部分能够快速安装或者从呼吸器上取下。管路固定夹使管路能够迅速地从背板上取下并清洗。

技术参数

重量Kh (背板和背负系统)	2.7
尺寸mm (HWD)	590290160
输入压力 (bar)	0-300
一级减压输出流量 (l/min)	1000
LDV输出流量 (l/min)	500
报警启动压力 (bar)	50-60
报警分贝 (dBA)	>90