

# 移动拖车75KW柴油发电机厂家大泽动力

产品名称	移动拖车75KW柴油发电机厂家大泽动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO78000ET 功率:75KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

## 产品详情

移动拖车75KW柴油发电机厂家大泽动力 移动电站为野外施工作业单位而设计的移动电源。它的罩壳采用优质镀锌板制作而成，具有耐腐蚀、密封程度好等特点，四面窗门采用自动液压支撑，开启方便，底盘车轮根据用户需要，可设计成两轮、四轮、六轮、并设计有手动、自动、气动以及惯性制动刹车装置，制动可靠平稳，是各野外施工单位理想的移动电源。柴油发电机组主要特点：

对环境的适应性强：对环境的适应性包括地理环境和气候环境.地理环境主要指高原、沙漠、森林、海岛等严重缺水地区，风冷柴油机由于不用水冷却，因此在上述环境中能可靠地工作。

使用、保养方便，寿命长，柴油机大修期为8000—10000小时。

重量轻、体积小。

启动速度快，启动后在短时间内能投入全负荷工作。

耗油率低：(功率范围20-1200KW).燃油消耗率为206-238克/KW·h。

### TO78000ET详细参数

#### 一、技术规范

额定输出：75KVA

备用功率：78KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数： $\text{COS} \varphi=0.8$  (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： $\pm 0.5$

电压波动：(%)： $\pm 0.5$

负荷突变电压%： $\pm 2$

稳态频率调整%： $\pm 2$

发动机技术参数：

动力型号：TO7800ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：150L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：75KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2950\*1100\*1570mm机组重量（kg）：1300/1450

大泽动力柴油发电机大泽动力，功率稳定，具有省油、轻便、低噪音、低排量特点符合各项质量体系标准，耐久性高，符合排放标准，在每一个家庭，在每一个工厂，在城市的上空，或地下，在辽阔的海洋，电推进人类发展的原生之能，在的各个角落，正被积极广泛的应用。

静音柴油发电机特性：

- 1.可靠的自动电压调节器励磁系统，在各种情况下可提供恒定励磁。
- 2.很容易与电网或其它发电机并联。
- 3.经动平衡的转子，带有密封的滚珠轴承，具有单轴承和双轴承两种结构。
- 4.安装简单，维护保养方便，具有极易操作的接线柱、旋转二极管和联轴器螺栓。
- 5.多规格的过渡接套和单轴承盘片式联轴器。

柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机

械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。