

# 广东480V转380V出口美国变压器 带机箱现货供应

产品名称	广东480V转380V出口美国变压器 带机箱现货供应
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	1380.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZF50 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

## 产品详情

广东省480V变380V变压器厂家，三相480V变380V变压器价格，出口美国480V变380V变压器价格，50kva三相输入电压480V，电压为380V，一般用于出口美国、西班牙等地

480V变380V变电器三相隔离变压仪，触碰交流稳压器，实验直流稳压电源等主打产品欢迎选购。工作电压增压机能是充压总和稳定工作电压效果。

产品概述、油浸式变压器)油浸式变压器，是我司多年以来选用原材料和的生产工艺而生产制造，具备防水、维护保养便捷等特点，能深层次负载核心，适合于地铁站、多层建筑、飞机场、地铁站、港口、企业和隧道施工等输变电场地。油浸式变压器，主要运用于沟通交流50—60Hz，工作电压不得超过10000V的各类供电系统场地、

新产品的各种各样键入、电压、连接等级、抽头钩组容量分派，都可依据客户标准进行精心策划与制造。关键技术特点(油浸式变压器)1、输入电压：额定电流±10%2、输出工作电压：额定电流5%（满载）3、效率：95%4、波

形失帧：无额外波形失真5、作用：具备输入电压、电压、电流量等标示6、保护：具备过电流保护7、可长时间持续长期性无人化工作中8、接地电阻：50M 9、电气抗压强度：直流正弦电压2000V历经一分钟无穿透

及短路故障状况10、过载能力：二倍的额定电压，保持一分钟。型号规格

三相SG系列产品单相电DG系列产品短路容量支持定制输入电压单相电三相可任意订制电压

0-10000V接法 1相+2线+接地线3相+4线+接地线高效率 98%输出功率 50HZ变压器方法

双绕阻防护变压器额外波形失真不会产生波形畸变空气湿度 90%（环境温度25 以内）接地电阻

500M 过载能力二倍的额定电压，保持5min工作中海拔高度低于1000米工作温度-10 45 电气强度直流正弦电压3500V历经1min无穿透及短路故障状况特点 真空泵总体滴漆，耐热180

变电器--适用范围(油浸式变压器)1、工作温度：-15 —40 2、平均海拔：<1000m3、空气湿度：<90

%4、 组装场地无严重危害变压器绝缘气体蒸气、化学沉积、尘土、污渍  
以及其它发生爆炸和腐蚀物质。5、 凡不同时符合要求的独特适用范围，应当由应用单 位与我司协  
商明确。