

6u机柜厂家 茂名15u机柜 珠海2米机柜生产厂家

产品名称	6u机柜厂家 茂名15u机柜 珠海2米机柜生产厂家
公司名称	广州辉鹏网络技术技术
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区五山路金山大厦603A-604
联系电话	020-87551666-123 13640737273

产品详情

全国销售热线：陈晓冰（小姐） 13640737273 QQ：2465220170

产品详细描述

广州辉鹏网络公司提供网络机柜：6U/9U/12U/15U/22U/24U/27U/33U/37U/42U等各

系列网络机柜,挂墙机柜、服务器机柜全系列提供售前方案支持,售后工程安装一站

式服务。

经销地点：全国

金盾机柜 金盾网络机柜 金盾服务器机柜，广州金盾机柜，金盾标准机柜，亿伟是

专业生产销售电视墙、操作台，控制台，监控台，防水箱，立杆，网络机柜，安防

机柜，机柜、监控立杆、各种订造钢制柜，不锈钢操作台，不锈钢电视墙，不锈钢

柜，资讯亭，等产品的生产厂家！承接电视墙、操作台、各种钣金钢柜的设计制作

和销售；质量上乘价格从优，专业品质值得信赖！

企业信息广州亿伟网络科技有限公司是深圳图腾机柜在广州的授权经销商，销售图腾系列机柜、PDU、KVM切换器。

图腾工厂内全面推行ISO9001:2000质量保证体系，并取得英国SGS公司认证。

“图腾”、“TOTEN”都是图腾公司的品牌，我们经销主要产品有：工业控制机柜

、控制箱、网络机柜、服务器机柜、挂墙机柜、开放式机架、配线架、工控机箱

、电力柜、配电箱、PDU、KVM切换器、操作台及其他产品。

“图腾”系列网络机柜是我公司的标准产品，具有稳固可靠、装配灵活、外观高雅

的特点，钢材全部选用优质冷轧钢板，表面作防锈磷化处理，静电喷塑，品质完全

可以媲美进口机柜。

客户的需求是我们设计的源泉。在这里，我们将与您就您的具体问题共同设计解决

方案。图腾公司目前的OEM加工客户有：网通、联通、中兴通讯、泰科、UT斯达康

、三九制药、华海力达等。

优质的服务是我们奋斗的目标。图腾已在国内主要城市建立了销售服务点，海外的

销售点也正在抓紧建设之中。各销售服务点备货充足，可以为您提供迅速、快捷的

服务。

科学的管理、先进的设备、严格训练的技术工人以及现代化的生产方式，保证了每

一件图腾产品的优秀品质，并能够以经济的价格为您提供高品质的产品。

A2网络服务器机柜

产品主要规格及性能

标准:

符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、

GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准.

特点:

国际流行的白色透明钢化玻璃前门，玻璃上下两边丝印黑色网纹；

前后为圆形通风孔的上下框；

主体颜色为国际流行RAL7035；

可同时安装脚轮和支脚；

结构坚固，最大静载达800KG(带支脚)；

可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；

可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；

可方便拆卸的左右侧门和前后门；

齐全的可选配件.

承载:

静载800KG(带支架)

防护等级:

IP20

主要材料:

SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。

表面处理:

方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。

AS网络服务器机柜

产品主要规格及性能

标准:

符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、

GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准.

特点:

外观设计（专利）高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密，极富时代气息，为您的工程增

添价值；

可方便地安装图腾机柜集中配电单元（专利）；

国际流行的无色透明钢化玻璃前门，玻璃四周丝印黑色网纹；

带透气孔的前门（专利）门条和三段式六角网孔后门，方便通风散热，提高内置设

备运行可靠性；

前后为圆形通风孔的上下框；

可同时安装脚轮和支脚；

结构坚固，最大静载达800KG（带支脚）；

可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；

可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；

前门配高级弹力锁；

高效坚固的并柜连接（专利）。

承载:

静载800KG(带支架)

防护等级:

IP20

主要材料:

SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。

表面处理:

方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。

A3网络服务器机柜

产品主要规格及性能

2010-5-7 10:07 回复

123.88.202.* 2楼

标准:

符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、

GB/T3047.2- 92标准；兼容ETSI标准.

特点:

高密度平板六角网孔前后门，一揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行

状态三方面的使用要求；

前后为圆形通风孔的上下框；

外观设计（专利）高贵典雅，工艺精湛，尺寸精密，极富时代气息，为您的工程增

添价值；

可方便地安装图腾机柜集中配电单元（专利）；结构坚固，最大静载达800KG(带支脚)；

可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；

可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；

高效坚固的并柜连接（专利）；

前后门配高级弹力锁；

齐全的可选配件.

承载:

静载800KG(带支架)

防护等级:

IP20

主要材料:

SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。

表面处理:

方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。

A4网络服务器机柜。

符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、

GB/T3047.2- 92标准；兼容ETSI标准.

特点:

外观设计（专利）高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密，极富时代气息，为您的工程增

添价值；

可方便地安装图腾机柜集中配电单元（专利）；

国际流行的白色透明钢化玻璃前门，玻璃四周丝印黑色网纹；

带斜条形孔的前门门条和三段式六角网孔后门，方便通风散热，提高内置设备运行

可靠性；

前后为圆形通风孔的上下框；

可同时安装脚轮和支脚；

结构坚固，最大静载达800KG(带支脚)；

可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；

可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；

前门配月光锁；

高效坚固的并柜连接（专利）；

齐全的可选配件.

承载:

静载800KG(带支架)

防护等级:

IP20

主要材料:

SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。

表面处理:

方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。

A1网络服务器机柜

产品主要规格及性能

标准:

符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、

GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准.

特点:

前后为圆形通风孔的上下框；

前后门为钣金平板门；

外观设计高贵典雅，工艺精湛，尺寸精密，极富时代气息，为您的工程增添价值；

可方便地安装图腾机柜集中配电单元（专利）；结构坚固，最大静载达800KG(带支脚)；

可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；

可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；

高效坚固的并柜连接（专利）；

前后门配小圆锁；

齐全的可选配件.

承载:

静载800KG(带支架)

防护等级:

IP20

主要材料:

SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。

表面处理:

方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。

AD网络服务器机柜

产品主要规格及性能

标准:

符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、

GB/T3047.2- 92标准；兼容ETSI标准.

特点:

弧形高密度六角网孔前门（专利）、波浪形高密度六角网孔后门，一揽子解决机械

保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用问题；通风率达到了71.2%

；

前后为圆形通风孔的上下框；

外观设计（专利）高贵典雅，工艺精湛，尺寸精密，极富时代气息，为您的工程增

添价值；

可方便地安装图腾机柜集中配电单元（专利）；结构坚固，最大静载达800KG(带支

脚)；

可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；

可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；

高效坚固的并柜连接（专利）；

前门配高级弹力锁；

齐全的可选配件。

承载:

静载800KG(带支架)

防护等级:

IP20

主要材料:

SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。

表面处理:

方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。

K3系列鼎级网络服务器机柜

产品主要规格及性能

标准:

符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、

GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准.

特点:

型材焊接框架结构,框架强度高；

内部安装空间极大；

外观高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密，媲美国际最高档网络服务器机柜，彰显优质

机房工程形象；

高通风率六角网孔前门（专利）、双开六角网孔后门，一揽子解决机械保护、通风

散热、外部观察机器运行状态三方面的使用问题；

可方便地安装图腾机柜集中配电单元（专利）；

前后门配月光锁；

齐全的可选配件。

承载:

静载承重达1000KG（带支架）

防护等级:

IP20

主要材料:

SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，托盘2.0mm，骨架和安装梁1.5mm，

其他1.2mm；

表面处理:

方孔条和安装梁镀蓝锌；其余脱脂、磷化、静电喷塑

KD鼎级网络服务器机柜

产品主要规格及性能

标准:

符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、

GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准.

特点:

型材焊接框架结构,框架强度高;

内部安装空间极大;

外观高贵典雅,工艺精湛、尺寸精密,媲美国际最高档网络服务器机柜,彰显优质

机房工程形象;

高通风率六角弧形网孔前门(专利)、双开波浪形六角网孔后门及三段式侧门,一

揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用问题;

可方便地安装图腾机柜集中配电单元(专利);

前后门配月光锁;

齐全的可选配件。

承载:

静载承重达1000KG(带支架)

防护等级:

IP20

主要材料:

SPCC优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条2.0mm,托盘2.0mm,骨架和安装梁1.5mm,

其他1.2mm;

表面处理:

方孔条和安装梁镀蓝锌;其余脱脂、磷化、静电喷塑。

同时,本公司还经营TE网络机柜,挂墙机柜,CC系列控制柜,CB系列电子控制箱,开放

式机架,广播机柜,操作台和电视墙,WA网络交换箱,TC温控单元,机柜配件,PDU等等。

本公司可以根据您的要求改装机柜以满足您的需要!

欢迎来电咨询,本公司致力于以让顾客最满意的价格,为您提供最完善的服务!

供应广州图腾机柜,图腾机柜广州代理 供应广州图腾机柜,图腾机柜广州代理

全国销售热线:陈晓冰(小姐) 13640737273 QQ:2465220170