

桥梁伸缩缝防水胶条更换 和田更换桥梁伸缩缝胶条 施工队

产品名称	桥梁伸缩缝防水胶条更换 和田更换桥梁伸缩缝胶条 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

安装时先把缝内的泡沫模板及其他杂物全部取出清理干净,并在边梁或中梁的凹槽内吹除粉尘等杂物后涂抹上一层蜡或黄油的油后,利用专用撬杆工具将橡胶条嵌入凹槽内,即完成伸缩缝的安装。5、其它要求:当混凝土强度达到要求,即施工完成后清理好现场,开放交通。

沿伸缩装置的一端依次将伸缩装置两侧的配套锚环与锚筋每隔2~3个锚固筋先点焊,点焊完成后检验一下伸缩装置的平整度、顺直度、高程等项目,合格后再进行焊接。伸缩缝固定后对其标高再复测一遍,确定在临时固定中未出现任何变形、偏差后,把钢梁上的锚固钢筋与预埋钢筋在两侧同时焊牢一次焊牢。

伸缩装置安装前要检查各梁之间间隙是否清理干净,伸缩宽度是否符合要求,伸缩装置是否与缝好一致、完好。然后安上夹具以备安装。伸缩装置吊运就位后,选用长度不小于3m,型号不小于20#的槽钢,以双臂的形式,按间距1m的距离,垂直于伸缩装置,设于桥面上。

焊接完毕后,剩余施工步骤同上。3结束语高速公路在中对损坏的模数式伸缩缝进行更换,既要熟悉安装工艺、施工规范,又要充分考虑各种因素,采取灵活的施工方案。从而施工对高速公路的影响,确保模数式伸缩缝装置的安装,充分发挥伸缩缝装置的设计性能。

一般应该遵循以下几个原则。a、变形量的要求b、几何尺寸的要求。c、不得损伤桥梁上的主要受力构件。d、钢筋分布受力要求。e、尽可能利用原伸缩缝的预埋件。f、必须同原桥钢筋有足够的连接,刚性锚固,并使之成为一个整体。

NR和CR表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶胶料适用范围1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60地区2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60地区公路桥梁

伸缩缝堵漏用橡胶条桥梁伸缩缝封水胶条道路桥梁伸缩缝均有供应，欢迎各施工单位前来。