

# GL41H铸钢法兰Y型过滤器

产品名称	GL41H铸钢法兰Y型过滤器
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	350.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

GL41H铸钢法兰Y型过滤器主要应用于口径较小的管道设备，连接拆卸方便，排污性能可靠，经济适用。是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀等水力控制阀或其它设备的进口端，用来清除介质中颗粒性杂质，免受因管道内杂质、铁锈、焊屑等带来的堵塞和损坏，从而避免了维修费用和生产损失，保护阀门等设备的正常使用。主要用于水、蒸气等介质。结构特点1、采用不锈钢双层网结构，坚固耐用，2、具有结构先进、流阻小、排污方便、纳污量大等等特点，3、使用维护极为方便。可根据用户需要设置过滤网的目数。滤网目数目数孔径mm粒度 μm目数孔径mm粒度 μm目数孔径mm粒度 μm44.754750500.32976500.02121543900600.252508000.0191963.353350700.21210000.0151572.82800800.1817811000.0131382.3623601000.1515013000.0111110220001200.12512416000.0110121.717001400.10610418000.0088141.414001700.098920000.00656.5161.1811802000.0747425005.51818802300.0636130005200.858402700.0535335004.5250.717103000.044840003.4300.65903250.0454450002.7350.55004000.0383860002.5400.4254204600.033070001.25450.3553505400.02626技术参数壳体材质铸铁铸钢不锈钢公称通径15~500mm滤框滤网材质不锈钢密封件材质耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯工作温度( ) -30 ~180 -80 ~425 -80 ~450 公称压力(MPa) 1.6~10 (150Lb~600Lb) 过滤精度(目/in) 10~3001.阀体 2.滤芯网 3.密封件 4.滤网盖外形结构图主要外形尺寸DN"英寸LHH1拉杆伸缩过滤器参考重量kg151/212570150LH2203/4145701503251160801603.8321 1/4180901806401 1/22001002407.250222013025030013010652 1/2260165350350165178032801953904001952010043202304504502303212553503005205003005315063803355805503356620084954206906504201102501059550080077550016530012640580950900580225350147006401150312400168007001360500450188507901480700500209008751650900外形结构图