

# 全自动双工艺流程粉状灌装旋盖机

产品名称	全自动双工艺流程粉状灌装旋盖机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 全自动双工艺流程粉状灌装旋盖机

主要特点：全自动双工艺流程粉状灌装旋盖机采用精密加工封闭式发动机凸轮轴检测范围工艺流程器，高精度，运行可靠，应用时间长。该分度器结构简单，长久性运用维修。采用不锈钢板材制成，在食品卫生安全方面符合规定的标准，可以安安心心运用。无瓶不灌、无盖不旋，安全系数稳定可靠。

技术参数：

总产量：40-80瓶/

装量范围：1-500g

装量精度： $\pm 1\%$ （因原料而定）

机盖率：咨询店家

开关电源电路：220V/380 50Hz

总功率：2.5Kw

规格：2500 × 1500 × 1800mm

净重量：880Kg

主要用途：适用医疗器械行业、日化领域、食品企业居多，广泛的有冰硼散、西瓜霜粉、胶原蛋白粉、外用颗粒剂、中草药材粉状、林芝市粉、肥料粉状、黑胡椒粉、除虫粉、调味料粉、西林瓶粉状等几

种片剂粉状产品原料。

设备设备维护管理：

1 在各运动健身部位应充注滑油脂进行润滑。

2 在运行前应检验各构件是否常规的，明确没有问题后才可操作过程。

3 调整机器设备时常用工具要适当，严禁用力过猛拆卸零件，防止伤害或损坏其特点。

疑难问题：

一、未清楚机器设备适当操作流程和安全防护规范以前不能运用虚拟服务器。

二、机器设备上的一切安全装置、防护罩、面锁机器设备以及安全警告与操作过程标识、标示等禁止损坏拆装。

三、实际操作以前应先清楚紧急待机功能键的身体部位及操作流程。

四、工作中里时一定要穿符合工业安全规定的工作服、工帽，严禁佩戴较为比较宽松衣服和裤子、带、围巾及释放出来操作过程。

五、运作前应检查机器设备各个地方螺钉能不能松动，厨房台面是否有不干净的东西。

六、运作后观察机器设备运作是否常规的，是否有异常响声和异常情况的情况，如发现应该马上通知设备维修工检查。

七、开关电源电路未关闭不可逾越机器设备内部构造或电器产品一部分，机器设备运转中不能将手伸入端封和感冒发烧的封轮及运作中的机构内

八、每一个班工作上后应清理机器设备的剩余原料，每周清理并充加油润滑。88