

# 更换桥梁伸缩缝橡胶条 焦作伸缩缝防尘胶条拆除更换 施工队

产品名称	更换桥梁伸缩缝橡胶条 焦作伸缩缝防尘胶条拆除更换 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

为保证各连接钢环与预埋件的有效焊接,应根据实际缝大小,备置一定数量规格不同的钢板作为衬垫。2.3 伸缩缝的运输存放及安装伸缩缝在厂家装车及现场卸车时,注意吊点位置合理,做到不扭曲变形、碰撞弯曲、划磨等。运输中要设置防护垫并牢固,不因道路的颠簸松动而造成伸缩装置的损伤。

桥梁伸缩缝胶条是专门为各种型号的桥梁伸缩缝配套的产品,规格型号全部按照交通部,的生产可与C型、E型及F型缝及其它型号伸缩缝配套使用。首先,对每个进入本项目施工的人员,均要求达到一定的技术等级,具有相应的操作技能,特殊工种必须持证上岗。

桥梁伸缩缝橡胶止水带出现老化、开裂、脱落等情况,雨水将渗入混凝土梁板,从而影响桥梁的耐久性。日前,睢宁公路站养护部门在日常中发现省道121线徐洪河大桥桥梁伸缩缝橡胶条局部出现不同程度老化脱落、破损的情况。

3、浇筑两侧混凝土:两侧后浇筑混凝土一般采用C50钢纤维混凝土。伸缩缝安装就位并锚固后即进行两侧混凝土浇筑,不应长时间放置,避免因行车误入碾压伸缩缝,造成伸缩缝变形或造成事故伤害。混凝土浇筑前应采用高压水对槽内的粉尘进行冲洗,不留任何残留物,对进行混凝土切割机切槽的槽面应事先进行凿毛,并注意槽口的垂直、并顺直完整;若原为沥青混凝土接茬啃边的应先用沥青混合料修补平齐。

必要时可涂抹少许肥皂水以利嵌入即可。当伸缩缝的接头采用对接的时,由于长时间的磨损,环氧树脂砂浆的剥落、填缝材料的硬化,这都是造成伸缩缝破损的具体原因。所以,必须对缩缝中的各种垃圾进行及时地处理。

若伸缩装置的长度问题或运输条件的等原因,而不能进行组装运输时,可以分段组装后在进行运输,一

旦伸缩装置被运到工地进行存放时，不可露天存放。3、伸缩装置的安装：一般情况下采用半幅施工法对伸缩装置进行安装，安装选择在10-20度的温度范围内进行固定伸缩装置的焊接，砼的浇筑。