

# 原装好易通对讲机TC320对讲机 对讲机百度优化

产品名称	原装好易通对讲机TC320对讲机 对讲机百度优化
公司名称	青岛欧宇航通讯设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区向阳路96号百通数码2楼B2082
联系电话	0532-87652575

## 产品详情

整机外观线条简洁，机身小巧，抗跌落性强，通话音质佳，设计更加人性化。特有的腕带配件操作更简单，使用更方便，尤其适合宾馆、酒店迎宾，以及驾车等情况下使用。TC-320是一款可满足即时通话需求的高性价比机型，令您轻轻松松即可享受即时通话乐趣。 工作时间持久  
1700mAh大容量锂电池，工作时间长达10个小时，同时使机身更加灵活轻巧，方便使用。

### 外型纤小时尚

TC-320线条流畅，外型超薄，符合人体工程力学设计，缓解因长时间使用而产生的疲劳感。

便携式腕带设计 HYT独创手指PTT设计，用户将对讲机佩戴在手腕上，手指PTT置于手指上，只需轻轻一按，即可实现通话，令操作更轻松自如。 双色防滑

双色注塑专利技术，手握处防滑，设计更加体贴、人性化。 Mini USB插孔可充电

新增Mini USB插孔，免去充电座负担，可直接充电，方便快捷。 通话距离远

2W功率输出，可实现远距离通话。 语音压扩

TC-320先进的语音压扩技术，保证了用户在各种嘈杂环境下也能清晰地通话。

机身小巧、坚固耐用 机身小巧，结构紧凑，可抗1.5米跌落，保证坚固。 扰频

此功能实现语音加密功能，使没有此功能的用户无法接收到真实的语音，使您的通信得到保密。

VOX耳机 若您的对讲机编程设置了VOX功能，则在您使用耳咪时无需按下PTT键即可以通话。

电量显示 用户只需一个按键，即可通过LED指示灯的颜色来判断电池目前的电量状态，很好的解决了用户在使用过程中由于无法预知电池电量而不能及时给对讲机充电的问题。

高/低功率转换 每个信道的功率都可以通过已设定了相应功能的按键（高/低功率键）进行调整

。当通讯范围较小时可采用低功率，节约电池能量。 25 KHz /12.5 KHz信道间隔可调

TC-320充分考虑了未来的适用性，用户可通过写频软件设置每个信道的信道间隔为25KHz 或12.5KHz，而不必购买新机。 功能

按MONI键，可当前信道的活动，该功能在接收微弱信号时尤显优势。

CTCSS/CDCSS及尾音消除 具有38组标准亚音频和83组标准亚音数码，若您的对讲机设置了CTCSS或者CDCSS，不但可以消除同频所带来的干扰，同时还可以消除发送方由于通话结束、载波消失而引起另人烦躁的“咔嚓”音。 信道扫描 当扫描功能开启时，按侧面功能键，即对所有扫描列表中的信道逐个快速扫描。当在某个信道上收到信道时扫描即停止在该信道上。

自动省电功能

在未接收到信号或无操作时，对讲机将自动进入省电模式，降低耗电量，从而延长电池的使用时间。

电量不足告警 电池电量不足时自动提醒用户充电。 繁忙信道锁闭

该功能防止用户机接收未经许可的信号及向繁忙信道发送信号，保持信道整洁和免受干扰。

发射超时计时器 (TOT) 此功能是用来防止单个对讲机过久占用某个信道。计时器限制对讲机每次发射的时间，这样即可以节省电池，减轻信道堵塞程度，亦可避免因不慎而占用信道的现象。

电脑编程 用户通过此功能可读写频率、免拆机实现功能设置。 有线复制 可将一台对讲机的功能参数通过复制线复制到另一台对讲机中，免除了每台机器都要通过PC写频的麻烦。

一般规格 频率范围 UHF: 400-420 MHz 450-470 MHz 信道数 16 信道间隔 25 /12.5 KHz 工作电压 3.8V 电池 1700mAh (Li-ion)

平均电池寿命 (5-5-90工作循环) 1700mAh大容量锂电池 大于10小时 频率稳定度  $\pm 2.5\text{ppm}$  工作温度范围 -20 ~+55 天线阻抗 50 外型尺寸(高×宽×深) (带电池，不带天线) 100mm×48mm×27mm 重量(带天线和电池) 146g 发射部分

输出功率 2W/0.5W 调制方式 16K F3E/8K F3E 杂波与谐波 -30dBm

剩余调频 37dB/34dB 音频失真 5% 接收部分 灵敏度 0.25/0.28  $\mu\text{V}$

邻道选择性 55dB 互调 55dB 信噪比 40dB/34dB 音频输出功率 400mW

音频失真 5%