

科立讯PT-300对讲机精美外观小巧实用专业对讲机

产品名称	科立讯PT-300对讲机精美外观小巧实用专业对讲机
公司名称	青岛欧宇航通讯设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区向阳路96号百通数码2楼B2082
联系电话	0532-87652575

产品详情

网站：www.0532tx.com QQ：296059600 电话：13061270057 功能特点： 音质清晰

音质清晰,高度保真。 金属外观

精致清秀，方便携带，炫丽独特的金属外观引领现代、时尚潮流。 多重防护

对喇叭进行多重防护，可防尘、防撞击、防铁钉和刀片等锐利物体。 15个信道 可以存储15个信道，且每信道单独记忆发射/接受频率、CTCSS/DCS频率参数，可灵活组网,与不同的工作团队保持沟通，提高工作效率。 扫描功能 第16信道为扫描信道，可对选择信道、回复信道、发射暂停时间、扫描暂停时间、回扫时间等进行设置。 高/低功率

可通过写频软件设置高/低功率。 语音报号

具有语音报号功能，在黑暗中也能知道信道号。 亚音频信道 内置CTCSS和DCS，可通过写频软件设置，且可以任意设置组别，CTCSS可任意使用CTCSS/DCS的信道可使您免受其它呼叫的干扰。 繁忙信号锁定 能够在信道被占用时禁止发送信号，以免造成干扰。

限时保护 发射限时保护，避免连续发射时间过长损坏机器，从而延长机器使用寿命。

电池省电 启用省电功能时，对讲机没有接收到信号或没有操作的时间超过16秒，接收电路自动进入断续供电状态，自动省电。 功能 当前信道的使用情况，以免错失重要信息。

双色指示灯 在接收到信号时亮绿灯，发射时亮红灯，打开电源的时刻亮绿灯。

空信道检测 能够进行空信道检测，当信道开关选到空信道时发出持续的“嘟——”音提示
有线复制

通过专用复制线缆，可以将一台对讲机间的数据复制到另一台对讲机，提高工作效率。

低电压禁发

电池电压过低时，红色指示灯闪烁提示后并且发出“嘀——嘀——”警示音，同时禁止发送信号。

音量可调 根据需要可以任意调大或调小对讲机的音量，通话自如。

适用范围：交通运输、铁路港口、石油化工、林业、物业管理、保安小区、建筑工地、宾馆等

产品型号 PT300 一般规格General Specifications 供电电压Power Supply 7.5V DC \pm 20%

工作温度Operating Temperature --10 ~ +60 信道数量 Number of Channels

15个+1个扫描(第十六信道) 信道间隔 25 KHz 尺寸：高x宽x厚 Dimensions: H x W x

D(mm) 60mm x 260mm x 34mm 重量Weight: (gm) 210克（主机带电池和天线） 天线阻抗

50欧姆 话筒阻抗 2K欧姆 电池 锂电池Li-ion DC 7.4V（标准配置） 产品型号

PT300 发射规格Transmitter Specifications 频带划分Frequencies - Full Bandsplit

400--470MHz ; 频率稳定度Frequency Stability(-25 to 55, 25 Ref) 2.5ppm 功率Power Output
4W/1W 调制方式 宽带 : 16k?F3E 发射工作电流 1.8/1.0A 剩余调频 35dB
杂散射频分量 -60dB 音频失真 5% 最大频偏 ± 5 KHz(宽带)/2.5KHz (窄带)
接收规格Receiver Specifications 频带划分Frequencies - Full Bandsplit
400~450MHz、420~470MHz、136~174MHz 接收灵敏度(12dB SINAD) . 0.25 μ V
调制接收带宽 2×5 KHz 邻道选择性Adjacent Channel Selectivity 55dB 互调抗扰性 55dB
额定音频功率Rated Audio 500 mW 音频失真Audio Distortion @ Rated Audio 8%
音频响应Audio Response (300-3000Hz) +1 ~ -3 dB 接收杂散Conducted Spurious Emission -50
dBm1GHz