

## 实验捏合机----进行新工艺、新配方的理想设备。

产品名称	实验捏合机----进行新工艺、新配方的理想设备。
公司名称	如皋市皋翔塑料机械厂
价格	10500.00/台
规格参数	应用领域:塑料橡胶 适用物料:塑料、树脂、硅胶、密封胶等 适用场所:实验室用
公司地址	中国 江苏 如皋市 如城镇陆桥村_
联系电话	86 0513 87300888 013706273663

## 产品详情

应用领域	塑料橡胶	适用物料	塑料、树脂、硅胶、密封胶等
适用场所	实验室用	捏合机类型	真空型
卸料方式	翻缸倾倒	物料接触部件材质	不锈钢
品牌	新潮	型号	SH-5
电机功率	1.5 ( Kw )	外形尺寸 ( 长*宽*高 )	840*400*980 ( mm )
整机重量	200 ( Kg )	装料容量范围	3 ( L )
拌浆转速	n1=60r/min;n2=40r/min ( r 夹套力压力 /min )		0 ( MPa )
拌缸内真空度	-0.09 ( MPa )	产品类型	全新
加热方式	电加热		

sh-5捏合机只要用于工厂及科研部门实验室用。它是塑料、化工、硅橡胶、密封胶、粘胶剂、医药等行业进行新工艺、新品种试验之必备设备。

### 主要技术参数

拌缸容量 5l

拌缸内壁材料304 4mm

拌缸外壁材料q235 6mm

拌浆材料304 ( 铸件 ) , 精加工、打磨、抛光

快桨转速 60r/min

慢桨转速40r/min

电机功率 1.5kw

加热方式 电加热（导热油）双控温

电加热功率2.4kw

导热油型号 jd-300

减速机 wpa-70 1:20

真空泵 旋片式真空泵

缸内真空度 -0.09mpa

外形尺寸840mm\*400mm\*980mm

重量 200kg