

# 河北3CP1130高压清洗水泵CATPUMPS反渗透高压泵

产品名称	河北3CP1130高压清洗水泵CATPUMPS反渗透高压泵
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1860.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

## 产品详情

河北3CP1130高压清洗水泵CATPUMPS反渗透高压泵 阀门清洗液VF-CTN美国VAL-TEX

增强润滑性，便于阀门操作VAL-Tex的粘润滑密封胶提供不同粘度，尺寸J，K和V棒被包装在用户界面友好，可生物降解的16杆的“J”纸箱玻璃纸包裹棒 产品说明范围颜色可生物降解的应用

40多用途酸和-10 ° F至400 ° F。灰白色是开发用于阀中的酸用，烧碱阀门润滑密封-23 ° C至204 ° C和烧碱业务遍及化业 河北3CP1130高压清洗水泵CATPUMPS反渗透高压泵

50..Replaced750特种低温-50 ° F至375 ° F黑色是制定了非常低的温度。合成多功能阀-45 ° C至190 ° C到液体的性能。润滑油的密封剂与适合于天然气，矿物油，钼，化轻质烃，液化石油气的，芳族化合物，含硫气体，含硫原油，化碳，汽油，水和仪表空气。 河北3CP1130高压清洗水泵CATPUMPS反渗透高压泵

60多用途阀的润滑油-20 ° F至400 ° F。驼色是发达明确所使用的阀门密封胶一般油田-28 ° C至204 ° C，天然气，原油产量，和工厂服务采油树阀门，收集系统，原油管道，和一般植物馏分油和盐的水。

65多功能阀润滑-20 ° F至350 ° F是制定了在酸的阀门，密封胶硫化氢-28 ° C至176 ° C气体或含硫原油业务（氢和低压碳硫化物）和/或低压碳化碳化的服务服务。

河北3CP1130高压清洗水泵CATPUMPS反渗透高压泵

75高温多-20 ° F至750 ° F黑色是开发用于高的阀门，目的阀润滑油-28 ° C至398 ° C的温度系统密封剂（含重质原油的烃类钼-化物）直到并包括芳烃。

80多功能阀润滑-20 ° F至500 ° F琥珀是经过验证的产品天然气的密封胶天然气，-28 ° C至260 ° C的矿物油高抗，光石油气的和芳烃的烃，液化石油气的，和芳烃。

## 河北3CP1130高压清洗水泵CATPUMPS反渗透高压泵

80-HM非常重的多用途-20 ° F至500 ° F。黑色是配方中使用的并阀门润滑密封剂（含-28 ° C至260 ° C的服务单位和存储领域的阀门钼，化），其中极端高温压力遇到。以高抗天然气，矿物油，轻烃，液化石油气的和芳烃。河北3CP1130高压清洗水泵CATPUMPS反渗透高压泵

85超重型多用途-20 ° F至500 ° F。琥珀是开发可以在存储用于阀门润滑密封-28 ° C至260 ° C字段，阀极高压力遇到。高耐天然气，矿物油，轻质烃，液化石油气的，并芳烃

700综合多用途-20 ° F至液体450 ° F黑色是的性能。阀门润滑与密封胶-28 ° C至232 ° C适合于天然气，矿物油钼，化轻质烃，液化石油气的，芳族化合物，含硫气体，含硫原油，化碳，汽油，水和仪表空气。

750特种低温-50 ° F至375 ° F黑色是制定了非常低的温度。合成多功能阀-45 ° C至190 ° C到液体的性能。润滑油的密封剂与适合于天然气，矿物油，钼，化轻质烃，液化石油气的，芳族化合物，含硫气体，含硫原油，化碳，汽油，水和仪表空气。河北3CP1130高压清洗水泵CATPUMPS反渗透高压泵

972多功能阀润滑-20 ° F至600 ° F的黑色是通用的产品配方密封剂与钼化物-29 至315 的阀门在高压和高温度的石油和天然气服务。含钼，化减少操作扭矩。此外，广泛的技术支持和培训的Val-Tex的提供给你和您的工作人员可以帮助限度地提高的时间和金钱花在你的价值河北3CP1130高压清洗水泵CATPUMPS反渗透高压泵