

真空捏合机 塑料橡胶 塑料

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 真空捏合机 塑料橡胶 塑料 |
| 公司名称 | 如皋市皋翔塑料机械厂 |
| 价格 | 30000.00/台 |
| 规格参数 | 应用领域:塑料橡胶 适用物料:塑料 适用场所:工业生产用 |
| 公司地址 | 中国 江苏 如皋市 如城镇陆桥村_ |
| 联系电话 | 86 0513 87300888 013706273663 |

产品详情

| | | | |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 应用领域 | 塑料橡胶 | 适用物料 | 塑料 |
| 适用场所 | 工业生产用 | 捏合机类型 | 真空型 |
| 卸料方式 | 翻缸倾倒 | 物料接触部件材质 | 不锈钢 |
| 品牌 | 新潮 | 型号 | ZH-100 |
| 电机功率 | 7.5 (Kw) | 外形尺寸 (长*宽*高) | 1700*1100*1220 (mm) |
| 整机重量 | 1100 (Kg) | 装料容量范围 | 60 (L) |
| 拌浆转速 | n1=46r/min;n2=24r/min*** (r/min) | 夹套力压力 | 0.4 (MPa) |
| 拌缸内真空度 | -0.09 (MPa) | 产品类型 | 全新 |
| 加热方式 | 电加热 | | |
| 用途及特点:主要用于bmc, dmc,硅橡胶、密封胶、医药等行业;也可用于化工、塑料、油墨、染料等相关行业相关产品的制作生产。 | | | |

该机采用齿轮传动,功率传递效率高,是我厂的独有设计。

主要技术参数

主电机 y132m-4 7.5kw

减速机 bwy-22

电加热功率 6kw

出料方式 液压翻缸出料

翻盖方式 液压翻盖 (也可以手工翻盖)

拌浆转速 42r/27r/min

缸、浆之间隙 2mm(做bmc,dmc 5mm)

真空度 -0.09mpa

外形尺寸 1850mm*1100mm*1220mm

重量1250kg