

REF3*35+3*25/3 8.7/15kv电缆，REF电缆

产品名称	REF3*35+3*25/3 8.7/15kv电缆，REF电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:REF 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

REF3*35+3*25/3 8.7/15kv电缆具有耐磨、抗拉，柔软特性和防腐、耐寒、耐卷绕特性，使REF电缆广泛应用于港口码头，水泥厂、发电厂，冶炼厂，化工厂，铁矿场，煤矿，钢铁厂斗轮机，矿场等工况恶劣的环境。REF3*35+3*25/3 8.7/15kv电缆，REF电缆，上海科邦特种电缆厂。REF电缆适用于大型机械设备，斗轮机，大型堆取料机械，港口机械卷筒系统，大型物料输送设备等，此款卷筒扁电缆专为大型机械设备提供动力电源。

REF3*35+3*25/3 8.7/15kv电缆结构：

导电线芯采用软结构，确保电缆柔软抗折弯性能好

超细镀锡铜丝，导体屏蔽，半导体层三层共挤

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

绝缘屏蔽，半导体层

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料，提高电缆耐磨、抗拉，柔软特性和防腐、耐寒、耐卷绕特性

绝缘线芯分色，为敷设安装提供方便。

REF3*35+3*25/3 8.7/15kv电缆技术参数：

工作电压U₀/U：0.6/1kV

测试电压：3000V

绝缘电阻：10M /km (20)

弯曲半径：固定安装：6*D

移动安装：10*D

使用温度：-45 ~120

符合认证：CE , RoHS

抗辐射强度：9 × 10⁷ CJ/kg

执行标准：Q/TL168-2016标准

阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定