

水泥厂专用温度远传监测仪

产品名称	水泥厂专用温度远传监测仪
公司名称	金湖华电仪表科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖戴楼工业集中区
联系电话	0517-87105088 13915194177

产品详情

一、概述：JHKK-XTRM温度远传监测仪采用先进的微处理器进行智能控制，适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示控制，可巡回检测多路测量信号。并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。智能数字控制，量程可自由设定。控制输出有二种：各路轮回报警输出/远传变送输出；多路比较后最高测量点作为输出（远传变送输出）。输入/输出回路均采用光电隔离，具有良好的抗干扰能力。具有高亮度LED数码显示、指针表头显示二种。整机采用壁挂式结构（长×宽×高=160×110×70mm），安装十分简便。本产品可同时测量2至4个测量点，并将各个测温回路中的温度比较以后，把最高温度的一个点作为输出，在现场可通过按键逐个观看各个点的温度。

二、主要技术性能: 输入信号 测量通道 1~4路巡回测量 模拟量 热电偶：标准热电偶-- B、S、K、E、J、T、WRe等 电阻：标准热电阻-- Pt100、Cu50、Cu100、远传压力电阻-- 30~350 等 电流：0~10mA、4~20mA等（输入电阻 250 Ω ）电压：0~5V、1~5V、mV等（输入阻抗 250K Ω ） 输出信号 模拟量输出 DC 4~20mA(负载电阻 500 Ω) DC 0~10mA(负载电阻 750 Ω) DC 0~5V(输出电阻 250 Ω) DC 1~5V(输出电阻 250 Ω) 特性 测量精度

数字显示： $\pm 0.2\%$ FS字或 $\pm 0.5\%$ FS；指针显示： $\pm 2.5\%$ FS 分辨率 数字显示： ± 1 字 显示范围 数字显示：-1999~9999；指针显示：0~100~150（或特殊要求）显示方式 0.8英寸高亮度LED双数码显示 发光二极管工作状态显示 1~4测量通道号显示 通道屏蔽与锁定功能显示 温度补偿 0~50 温度自动补偿 参数设定 面板轻触式按键数字设定 参数设定值断电后永久保存 参数设定值密码锁定 保护方式 电源欠压自动复位 工作异常自动复位 使用环境 环境温度 -25~80 相对湿度 90% RH 避免强腐蚀性气体 供电电压 常规型 • AC 220V %（50Hz \pm 2Hz，线性电源）特殊型 • AC

90~265V（开关电源）• DC 24V \pm 2V 三、产品用途： 1、回转密托轮油温 2、密小齿轮油箱油温 3、生料磨进出口轴承温度 4、煤收尘器灰斗温度 5、煤粉盒温度 6、生料磨主电机绕组温度 7、生料磨主电机轴承温度 8、生料排风机电机定子温度 9、高温风机绕组温度 10、高温风机轴承温度

四、选型表：XTRM温度远传监测仪选型表 型号 型谱 说明 JHKK-XTRM

多路智能巡检远传控制仪(二线制DC24V供电) 回路数 1~4 显示方式 1 指针表头（已停产） 2

LED数字显示 测量范围 100~100 150~150 外壳 A 铝合金 P 塑料 输入输出隔离 G 隔离 不隔离