

C7027A1049

产品名称	C7027A1049
公司名称	佛山市霍科机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市禅城区汾江北路华南气动液压五金机电城一区D座432-436
联系电话	0757-85530792 18924558792

产品详情

霍尼韦尔Honeywell 129464N 为C7035A1064的配套灯管

HONEYWELL霍尼韦尔紫外线光电管 129464N 113228 C7027A1049 C7027A1023 C7035A1064 C7035A1049

美国霍尼韦尔(Honeywell)公司燃烧控制系列产品：1:燃烧程序控制器：FC1000A/B,R4343E/D，RA890G/F，EC/RM7800系列,Saronic系列程控器TFI812,TF834,MMG810,MMI962,TMG740等

2:火焰信号探测器和UV管：C7027A，C7035A,C7012A/E,C7076,IRD1020,IRD810/820,UVZ770,129464N,113228等

3:燃气阀门：VE4000，VQ，VR，VK，VG系列电磁阀

4:阀门执行器及阀门本体：V4055，V4062，V5055

5:阀门泄漏检测器：A4021A,底座ZL030001

6:伺服马达及碟阀：MT4000系列,LKS系列

7:比例调节电动执行器：M7284，M6284,M9484

8:压力传感器及压力开关：P7810，L91B；L404，C6097A,C6065

9:高压点火器；ZT930，ZT931,ZT870

10: 模块锅炉和壁挂炉备件：CM707,T6651,T6360,S4565，VK阀,S8610,VR8304,W6050,ITT系列,RB120

11.温控表:DC1020,DC1040等

离子探针型火焰探测器 C7008A1174 离子探针长度 12英吋，305mm C7008A1182 离子探针长度

24英寸，610mm C7009A1009 离子探针长度 4英寸，102mm C7009A1025 离子探针长度 12英寸，305mm C7009A1058 离子探针长度 9英寸，229mm

C7015A – 红外滤波型火焰探测器 C7015A1076 中灵敏度感光管，引线长762mm C7015A1092 高灵敏度感光管，引线长2438mm C7015A1126 高灵敏度感光管，引线长1219mm，含管路连接件

C7027A – 一体化紫外型火焰探测器 C7027A1023 使用环境 -18 ~ 102 C，引线长2.4米 C7027A1031 使用环境 -40 ~ 102 C，引线长2.4米 C7027A1049 使用环境 -18 ~ 102 C，引线长2.4米 C7027A1064 使用环境 -40 ~ 102 C，引线长7.3米 C7027A1072 使用环境 -40 ~ 102 C，引线长2.4米 C7027A1080 使用环境 -18 ~ 102 C，引线长2.4米

C7035A – 紫外型火焰探测器(紫外探测管可更换) C7035A1023 使用环境 -18 ~ 121 C，引线长1.8米 C7035A1031 使用环境 -40 ~ 121 C，引线长1.8米 C7035A1056 使用环境 -18 ~ 121 C，引线长3.5米 C7035A1080 使用环境 -18 ~ 121 C，引线长1.8米 C7035A1049 (129464n可换元件) 使用环境 -18 ~ 121 C，引线长1.8米 C7035A1064 (129464n可换元件) 129464m 使用环境 -18 ~ 121 C，引线长1.8米

C7012A/C/E/F - 紫外型火焰探测器(可带探头自检及防爆) 型号 自检 电压 连接口径 防爆 环境温度
C7012A1145 - 120Vac 50/60Hz 3/4' - -4 ~ 79 C7012A1152 - 120Vac 50/60Hz 1' - -4 ~ 79 C7012A1160 - 120Vac 50/60Hz 1' - -4 ~ 79 C7012A1186 - 208Vac 50/60Hz 3/4' - -4 ~ 79 C7012A1194 - 240Vac 50/60Hz 3/4' - -4 ~ 79 C7012C1042 - 120Vac 50/60Hz 1' 防爆 -4 ~ 79 C7012E1104 自检 120Vac 50/60Hz 3/4' - -29 ~ 79 C7012E1112 自检 120Vac 50/60Hz 1' - -29 ~ 79 C7012E1120 自检 120Vac 50/60Hz 1' - -40 ~ 79 C7012E1146 自检 208Vac 50/60Hz 3/4' - -29 ~ 79 C7012E1153 自检 240Vac 50/60Hz 3/4' - -29 ~ 79 C7012E1161 自检 120Vac 50/60Hz 1' - -29 ~ 79 C7012E1278 自检 120Vac 50/60Hz 1' - -29 ~ 79 C7012F1052 自检 120Vac 50/60Hz 1' 防爆 -29 ~ 79 (113228可换元件)

MODUTROL IV – 大中型燃烧器用风门执行器： 型号 力矩 全开时间 控制方式 辅助开关 其它
M6284A1048 17 Nm 30 秒 浮点,反馈 无 转角160度 M6284A1055 17 Nm 30 秒 浮点,反馈 无 转角90度
M6284C1010 17 Nm 30 秒 浮点,反馈 2 SPDT 转角90度 M7284A1004 17 Nm 30 秒 4-20mA 无 转角90度
M7284A1012 17 Nm 30 秒 4-20mA 无 转角160度 M7284C1000 17 Nm 30 秒 4-20mA 2 SPDT 转角90度
M7284Q1009 17 Nm 30 秒 4-20mA 2 SPDT 90度，零点可调 M7294Q1007 34 Nm 30 秒 4-20mA 2 SPDT 90度，零点可调 M9184A1035 17 Nm 30 秒 135 电阻 无 转角90度 MODUTROL IV – 系列执行器通用配件：
198162GA 内置变压器，220Vac – 24Vac 7616BR 执行器连杆 7617ADW 执行器连杆 220738A
万能连接固定底座