

长光蓄电池(CGB)武汉长光电源有限公司-首页

产品名称	长光蓄电池(CGB)武汉长光电源有限公司-首页
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:CGB蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:储能用蓄电池
公司地址	北京昌平
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

长光蓄电池(CGB)武汉长光电源有限公司-首页

CGB长光蓄电池CEL系列应用领域

循环使用

可便携式电视、录放影机、收音机等家电用品

电动工具、割草机、吸尘器等工业设备

电动脚踏车、电动机车等传动系统

摄影及不定点设备使用器材

可便携式个人电脑、文字处理机、可便携式终端机、手提式计测器等即时供电器材

各种电动玩具等安全性产品

照明、保全、防火等紧急用电设备

浮充使用

通信及电力机器

紧急照明器材

防火、保全系统

各种测距仪器

办公室电脑、微电脑处理机及OA设备

机械人及控制机器等设备

UPS不断电电源

变、发电所之紧急电源系统

太阳能变电使用

街灯、时钟、马达等电力拉线不符经济效益之电源供应处

手提式电源

小城市之电源

长光蓄电池(CGB)武汉长光电源有限公司-

首页推荐一款来自台湾美祿应用在不间断电源（UPS）中的光耦 - MPH341，MPH - 341系列光耦合器非常适合驱动逆变器和用于电机控制逆变器和逆变器。它包含一个砷化铝镓LED光学耦合到一个具有功率输出级的集成电路。3.0A峰值输出电流能够直接驱动*高额定值高达1200 V / 200 A的大多数IGBT。对于具有较高额定值的IGBT，MPH - 341系列可用于驱动驱动IGBT门的离散功率级。光耦合器在 - 40 ° C ~ + 110 ° C的温度范围内保证其工作参数。

光耦合器属光电器件中之的一环，系一发光及受光元件的组合物，借由光的传输达到导通的要求，为一理想的绝缘体，因此在许多电子电器产品上，皆采用此器件作为【高压隔离】用途。发光器件通常为发光二极管，受光器件通常在低阶产品为光二级管 / 光三级管 / 光晶闩管，高阶产品为光耦合積體電路。

光耦 - MPH341的特性：

3. 长光蓄电池(CGB)武汉长光电源有限公司-首页0A的*大峰值输出电流

轨对轨输出电压

*大传播延迟时间为100ns

带有滞后现象的低电压锁定保护（UVLO）

宽范围操作：15至30伏（Vcc）

保证性能超过温度 - 40 ° C ~ + 110 ° C。