

大连气流干燥机 旋风气流干燥器

产品名称	大连气流干燥机 旋风气流干燥器
公司名称	辽宁中创亿达设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	辽宁省铁岭市昌图镇西街银河委
联系电话	0181-04097880 18104097880

产品详情

GQL型气流干燥机厂家供应

GQL气流干燥机

一、工作原理

具有分散作用的风机，特别适合热敏性物料的气流干燥作业。高速飞转的风机叶轮，能把湿的、甚至结块的物料粉碎、分散，在分散过程中同时搅拌、混合后，物料和热气平衡地移动。这种类型的干燥机适应滤饼结块的，但还属于表面水分的物料，含湿量小于等于40%，但小于等于60%时进料较困难，应采用混料器，通过混进干料的方法降低进了水份，此时干燥设备的总产量就有较大幅度的下降，这在经济上是不合算的，因此，用户应先用机械的方法（离心脱水或压滤）尽可能的降低进料水份，以确保干燥作业的顺利进行。

二、应用范围

GQL系列气流干燥机，适应的物料比较多，除基本型提及的物料外，还有：A.B.C中间体、A.B.S树脂、A.S.C、白炭黑、苯吡唑酮、茶粕、草酸催化剂、促进剂、触媒、沉淀炭粉、对乙酰氨基苯磺酰氨、对氨基

水扬酸、哆耳玛托、对苯二酸、二乙苯胺、二氧化钛、活性炭、氟硅酸钠、氟石矿、副产硫酸铵、硅胶粉末、合成树脂、聚丙烯树脂、铜矿、土豆粒、尾煤、硬脂酸盐、玉米蛋白、药品、药剂、氧化铁、酒渣等。

1.空气过滤器 2.空气加热器 3.加料器 4.旋风分离器 5.除尘器 6.排风机 7.干燥管

三、技术参数

型号	蒸发水分(kg/h)	装机功率(kw)	占地面积(m ²)	高度(m)
GQL50	50	7	20	14
GQL100	100	13	32	14
GQL200 *	200	21	40	15
GQL250	250	24	64	15
GQL500	500	43	96	18
GQL1000 *	1000	100	120	18
GQL1500 *	1500	150	200	20

注：有 * 为二级干燥，装机功率、占地面积以蒸汽加热方式计算。