

压板胶 1102

产品名称	压板胶 1102
公司名称	惠州力邦化工实业有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	
公司地址	广东省惠州市博罗县石湾濠吓工业区
联系电话	13929501545

产品详情

压板胶 1102

技术指标：

[外观]白色

[PH值]6-7

[固含量]45% ± 2

[粘度] 160000CPS

特点：

常温自干，成膜性好，无毒环保

耐候性好，粘接力强，易涂刷

应用范围：

中纤板、刨花板、夹板、实木加厚板

使用方法：

1. 用刷子、抹力、胶辊等手工涂胶或用涂胶机自动涂胶

2. 用于粘合的基材应无尘，无油脂，无节并经恒温，恒湿处理

3. 加工面要保持平整，厚度偏差 $< 0.1\text{mm}$

4. 基本含水率调整在8-12%，涂胶量120-180克每平方米

5. 一般不要在40C以上或潮湿环境下使用

6. 开放时间：4-5分钟，越短越好，一般保证在胶液未成膜前

7. 加压时间冷压4-6小时，热压3-4分钟，视基材含水量操作而定

8. 粘合好的基材，7天后可达到最终粘合强度。

储存：

储存于阴凉干燥的场所，建议使用期为六个月。若保存于高温潮湿场所则会增加结块的机率。开袋后请尽可能使用完毕，否则需将袋口封好以免从空气中吸收水分。