

# 手工贴纸胶 902

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品名称 | 手工贴纸胶 902        |
| 公司名称 | 惠州力邦化工实业有限公司     |
| 价格   | 4.00/kg          |
| 规格参数 |                  |
| 公司地址 | 广东省惠州市博罗县石湾濬吓工业区 |
| 联系电话 | 13929501545      |

## 产品详情

### 手工贴纸胶 902

技术指标：

[外观]白色乳液

[PH值]5-7

[固含量]25% ± 2

[粘度] 15000-25000CPS

特点：

常温自干、高低温稳定性好

易操作、易涂刷、不变色

应用范围：

专业贴纸、一般木工用

一般装修、贴纸、地板

使用方法：

1. 用刷子、抹力、胶辊等手工涂胶或用涂胶机自动涂胶

2. 用于粘合的基材应无尘，无油脂，无节并经恒温，恒湿处理

3. 加工面要保持平整，表面刨光，厚度偏差  $< 0.1\text{mm}$

4. 基本含水率调整在8-12%，涂胶量130-150克每平方米

5. 一般不要在70C以上或潮湿环境下使用

6. 开放时间：4-5分钟，越短越好，一般保证在胶液未成膜前

自然干燥或烘干

7. 粘合好的基材，7天后可达到最终粘合强度。

储存：

储存于阴凉干燥的场所，建议使用期为六个月。若保存于高温潮湿场所则会增加结块的机率。开袋后请尽可能使用完毕，否则需将袋口封好以免从空气中吸收水分。