

白乳胶 603

产品名称	白乳胶 603
公司名称	惠州力邦化工实业有限公司
价格	6.00/kg
规格参数	
公司地址	广东省惠州市博罗县石湾濠吓工业区
联系电话	13929501545

产品详情

白乳胶 603

技术指标：

[外观]白色

[PH值]5-7

[固含量]26% ± 2

[粘度]15000-50000CPS

特点：

- 装修、贴纸、压板、地板
- 一般木工装配，裱纸

应用范围：

- 常温自干、高低温稳定性好
- 易操作、易涂刷、不变色
- 贴布、PVC皮贴板

使用方法：

- 用刷子、抹力、胶辊等手工涂胶或用涂胶机自动涂胶
- 用于粘合的基材应无尘，无油脂，无节并经恒温，恒湿处理
- 加工面要保持平整，表面刨光，厚度偏差 < 0.1mm
- 基本含水率调整在8-12%，涂胶量180-250克每平方米
- 一般不要在70C以上或潮湿环境下使用
- 开放时间：4-5分钟，越短越好，一般保证在胶液未成膜前
- 加压时间：1.5-8小时。具体时间，视基材含水量和操作条件而定
- 粘合好的基材，3天后可达到最终粘合强度。

储存：

储存于阴凉干燥的场所，建议使用期为六个月。若保存于高温潮湿场所则会增加结块的机率。开袋后请尽可能使用完毕，否则需将袋口封好以免从空气中吸收水分。