

制砖机,优质制砖机, 石材机械

产品名称	制砖机,优质制砖机, 石材机械
公司名称	三河市连杰机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:石材机械 成型周期:详见说明书(秒) 传动方式:详见说明书
公司地址	中国 河北 三河市 三河市马各庄村
联系电话	86 0316 3656160 13832603156

产品详情

类型	石材机械	成型周期	详见说明书(秒)
传动方式	详见说明书	激振频率	详见说明书(次/分)
最大压力	详见说明书(KN)	整机重量	详见说明书(t)
振动频率	详见说明书(hz)	工作气压	详见说明书(Mpa)
外形尺寸	详见说明书(cm)	装机容量	详见说明书(kw)
成型压力	详见说明书(吨)	主振形式	详见说明书

主要技术参数: 连续生产能力: 2000块/小时 喂料机刮板转数: 33转/min 总压力: 200t 最大填料深度: 90mm
每次压砖块数: 1块 喂料机电机: y2-100I2-4-3kw 模孔数: 8个 曲轴转数: 35转/min 回转盘转数: 4转/min
总重量: 8.5吨 主电机: y2-180I-6-15kw 整机外形尺寸(长×宽×高): 2980×1175×2500mm
压制砖坯规格(长×宽×高): 240×115×53mm

出厂检验质量等级的判定按出厂检验项目和在时效范围内最近一次型式检验中的抗风化性能、石灰爆裂及泛霜项目中最低质量等级进行判定。其中有一项不合格,则判为不合格。型式检验质量等级的判定中,强度、抗风化性能和放射性物质合格,按尺寸偏差、外观质量,泛霜、石灰爆裂检查中最低质量等级判定。其中有一项不合格则判该批产品质量不合格。
外观检验中有欠火砖、酥砖和螺纹砖则该批产品不合格。

免烧砖机的维护保养与维修 1、生产产品: 各种外墙砌块、内墙砌块、花墙砌块、楼板块、护堤块、还可生产连锁路面砌块和路边石等砌块。2、应用范围: 广泛用于建筑、道路、广场、水工、园林等建设。3、生产原料: 采用沙子、石子、水泥、可大量添加粉煤灰、沪渣、钢渣、煤矸石、陶粒、珍珠岩等多种工业废料。4、控制系统: 电气系统采用可编程控制器plc控制配备数据输入输出装置,控制系统包括安全逻辑控制及故障诊断系统,并具有自锁功能,避免了错误动作产生,实时保障客户生产的顺利进行。5、液压系统: 液压控制系统由大容量的油箱体自动调压变量系统、高低压控制系统、同步脱模装置组成。配备冷却系统与加热系统,能保证油液的温度和粘度使整个液压系统更加稳定、可靠,采用先进油液过滤系统,更能保证液压元件的使用寿命和液压系统的稳定性。液压元件采用高动态性能比例阀,以精确控制关键部件的动作。6、振动加压成型装置: 采用垂直定向振动,加压成型,同步脱模。旋转快速

布料方式，保证了承重砌块、轻骨料砌块、粉煤灰砌块的充分密实，布料均匀迅速，布料实行预振布料，成型周期缩短、生产效率提高，独特的台模共振系统。使激振集中在模具上，既保证砌块密实度又降低了机架振动和噪声。机体采用超大型强型钢及特殊焊接技术制造，钢性好、耐振、寿命长。四杆导向方式及超长性导向轴承，保证了压头及模具的精确运动。运动部件均采用关节轴承联结，便于润滑且不易损。