

减速机1794IF2XOF2IXT供应样品

产品名称	减速机1794IF2XOF2IXT供应样品
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	2960.00/台
规格参数	品牌:尤尼帕斯 品名:称重传感器 产地:日本
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

产品详情

1. 压力传感器正确安装方法：

- (1) 通过适当的仪表，在普通大气压和标准温度条件下，核实压力传感器的频率反应值。
- (2) 核实压力传感器的编码与相应的频率反应信号的正确性。

2. 确定具体安装位置

为了确定压力传感器的编号和具体安装位置，需按充气网的各个充气段来考虑。

- (1) 压力传感器必须沿着线缆进行安装，好安装在线缆接头处。
- (2) 每条线缆装设压力传感器不少于4个，靠近电话局的两个压力传感器，相距不应大于200m。
- (3) 每条线缆的始端和末端分别安装1个。
- (4) 每条线缆的分支点应装1个，如果两个分支点相距较近(小于100 m)，可只装1个。
- (5) 线缆敷设方式(架空、地下)改变处应装1个
- (6) 对无分支的线缆，因垒线的线缆程式一致，压力传感器的安装隔距不大于500m，并使其总数不少于4个。
- (7) 为了便于确定压力传感器故障点，除在起点安装压力传感器外，距起点150~200m处，还要另外安装1个当然在设计中，一定要考虑经济与技术的因素，在不需要安装压力传感器的地方，则应不必安装。

HYDAC压力继电器系列: EDS 345-1-016-000 EDS 345-1-040-000 EDS 345-1-100-000 EDS 345-1-250-000 EDS
345-1-400-000 EDS 345-1-600-000 EDS 344-2-016-000 EDS 344-2-040-000 EDS 344-2-100-000 EDS 344-2-250-000
EDS 344-2-400-000 EDS 344-2-600-000 EDS 344-3-006-000 EDS 344-3-010-000 EDS 344-3-016-000 EDS
344-3-040-000 EDS 344-3-100-000 EDS 344-3-250-000 EDS 344-3-400-000 EDS 1791-N-016-000 EDS
1791-N-040-000 EDS 1791-N-100-000 EDS 1791-N-250-000 EDS 1791-N-400-000 EDS 1791-N-600-000 EDS
1791-P-016-000 EDS 1791-P-040-000 EDS 1791-P-100-000 EDS 1791-P-250-000 EDS 1791-P-400-000 EDS
1791-P-600-000 HYDAC蓄能器系列: SB330-10A1/112A9-330A SB330-10A1/112S-210A
SB330-1A1/112A9-330A SB330-1A4/112A9-330A SB330-20A1/112A9-330A SB330-32A1/112A9-330A
SB330-4A1/112A9-330A SB330-50A1/112A9-330A SB330-50A1/112A9-330A SB330H-10A1/112A9-330A
SB330H-32A1/112A9-330A SB330H-4A1/112A9-330A SB330H-4A1/112U-330A SB400-10A1/112A9-400A
SB400-20A1/112A9-400A SB600-10A1/112S-345A SB600-20A1/112S-345A SB600-32A1/112S-345A