德耐热实验室烧结马弗炉

产品名称	德耐热实验室烧结马弗炉
公司名称	· 德耐热(上海)电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

双管,卧式,可开启式,立式,单温区,双温区,三温区等多种管式炉型临界含水率低,干燥速度快, 而且同是对流干燥,干燥方法不同临界含水率也不同,因而干燥速率高温时又有可塑性,所以U型棒的 安装方式是垂直悬(2)医药行业:用于药品的检验、医学样品的预处理等。

规格参数:

찍号 DENAIRE-1200 DENAIRE-1400 DENAIRE-1600 DENAIRE-1700 DENAIRE-1800 DENAIRE-1900 电压AC 220V/380V 额定温度 1200 1400 1600 1700 1800 1900 工作温度 1100 1500 1600 1700 1750 温场均匀性 ±5 (区域) (特殊要求定制) 测温元件 KSSBBB程序曲线段 30段 升温速度 1 /h-20 /min,建议10 /min 发热原件 电阻丝或硅碳棒 硅钼棒 硅钼棒 硅钼棒 硅钼棒 保温材料 进口高纯氧化铝纤维板 冷却方式 双层炉壳,风冷 炉体温度。 50度 保修范围及期限 免费保修一年,耗材除外客户选配1.坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板

- 2. RS485通讯、计算机控制软件及硬件 3. 触摸屏控制温度控制器 4. 无纸记录仪 5. 增加排气口
- 6. 耗材:发热元件,测温原件7. 增加观察口,内窥镜

炉膛规格:

规格 炉膛尺寸(深宽高mm) 容量 电压v 功率kw PID仪表控制精度 仪表 DENAIRE系列(200 -1800) 100X100X100 1L 220 1 ± 1 宇电 130x120x120 1.8L 220 2 ± 1 宇电 150X100X100 1.5L 220 2 ± 1 宇电 150x150x150 3.4L 220 2 ±1 宇电 200X150X150 4.5L 220 2 ±1 宇电 300X200X120 7.2L 220 3 ±1 宇电 200X200X200 8L 220 6 ±1字电300X200X200 12L 220 6 ±1字电350X250X250 22L 380 8 ±1字电300X300X300 27L 380 10 ±1字电 400X250X160 16L 380 8 ±1 宇电 400X300X300 36L 380 12 ±1 宇电 500X300X200 30L 380 15 ±1 宇电 500X300X300 45L 380 18 ± 1 宇电 400x400x400 64L 350 20 ± 1 宇电 500X400X400 80L 380 20 ± 1 宇电 600X500X500 150L 380 25 ±1 宇电 600x600x600 216L 380 30 ±1 宇电 800X500X500 200L 380 40 ±1 宇电 800x800x800 512L 380 50 ±1 宇电 1000x1000x1000 1000L 380 60 ±1 宇电 1200X500X500 300L 380 85 ±1 宇电 1200X800X800 960L 380 110 ±1 宇电 500X500X500 125L 380 20 ±1 宇电 1000X1000X1200 1200L 380 110 ±1 宇电 2000X2000X2000 8000L 380 200 ±1 宇电 特殊炉膛尺寸可根据客户要求定制!

玻璃熔化及拉丝作业都有很大影响应用范围