

苏州GRG构件 鑫鑫荣耀 GRG构件施工

产品名称	苏州GRG构件 鑫鑫荣耀 GRG构件施工
公司名称	北京鑫鑫荣耀园林工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区
联系电话	13261086148 13261086148

产品详情

GRC生产工艺流程：

1.8P

级机械设备输送加工工艺，路轨生产流水线生产制造，持续高温蒸气保养。

2.GRC

性能参数规定

体积密度：

1.7g/cm

3

抗压力强度（内外）

40Mpa

抗弯强度限强度

8Mpa

抗拉限强度

3Mpa

耐冲击强度

6KJ/

cm

2

吸水性

16%

,

材料的用途

GRC材料是一种用途十分普遍的材料，关键运用在房顶、外建筑幕墙、欧式构件、庭院假山、镂花等部位。

GRC构件交通条件提前准备：

GRC入场工程施工前，务必做好三通一平工作中，为一切正常工程施工做好充分的准备。为了更好地有利于水准和垂直运送，当场GRC构件制做生产加工时正常情况下所有低于2m，便于选用施工电梯开展垂直运送。

如数长短超过2m的GRC构件用制成品料斗盛装，利用塔起吊至楼房。在楼房外架子上临时性架设无缝钢管服务平台并铺装模板。平屋面上方的构件可以生产加工发展件，立即由料斗盛装吊运到房顶，在房顶层的脱险服务平台处开展原材料运行。

GRC材料特点:

防水性强。GRC材料为无机材料，GRG构件定制，具备除霉防虫，苏州GRG构件，抗静电的功效。检验结果证实产品的吸水性仅为0.3%，因此GRG产品能用以湿冷的自然环境，GRG构件价格，不容易造成发霉变黄状况。

声学效果非常的好。GRC材料具备较好的声波频率反射特性。检验表明：4mm厚的GRC材料，通过损害500Hz23db、100Hz27db；气干比例1.75，合乎声学反射规定。通过优良的产品造型设计，GRG构件施工，可组成稳定的吸音构造，做到隔音、吸声的功效。

绿色环保。GRC材料无一切味道，没有一切有机化学环氧树脂或性有害物，性核素合乎GB6566-2001中要求的A类装饰设计材料的规范。100.%无机矿物之材料，远红外率0.88上下。而且可以开展再造运用，属绿色环保材料。

生产加工周期时间短。GRC产品出模时间仅需30~120分钟，干燥时间仅需4~8个钟头，因而能大大缩短工程施工周期时间。

苏州GRG构件-鑫鑫荣耀-GRG构件施工由北京鑫鑫荣耀园林工程有限公司提供。北京鑫鑫荣耀园林工程

有限公司在雕塑这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫鑫荣耀一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，
联系人：齐经理。