

无锡西门子S7-200代理商

产品名称	无锡西门子S7-200代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 产地:德国 型号:代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

无锡西门子S7-200代理商

我公司是西门子签约代理商备有大量西门子产品浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC（S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP）、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

这些软起动器的旁通触点在工作时由一个集成固态灭弧系统保护。从而在故障时可防止对旁通触点的破坏，如线圈操作机构或主操作弹簧的短暂的控制电压故障、机械震动或与寿命相关的部件缺陷。

新设备系列采用“极性平衡”控制方法，用于保护两相控制的软起动器中的直流部件。对于两相控制软起动器，来自两个控制相位重叠的电流会流经未受控制的相位。这也是导致电机软起动中三相电流非对称分布的物理原因。这虽然不受影响，但在大多数应用中仍不可忽视。

控制功率半导体不仅导致不对称，在起动电压低于电机起动电压值的50%时，还导致之前提到的直流部件产生严重的噪音。用于这些软起动器的控制方法省去了软起动相位的直流部件，并防止了可能产生的制动扭矩。

该方法创建了速度、扭矩和电流上升上的电机软启动，从而可实现电机的缓和两相启动。同时，启动操作的声音质量与三相控制软启动器接近。可通过电机软启动期间不同极性半波电流的持续的动态协调和均衡来实现。因此命名为“极性平衡”。

SENTRON 3VLUL断路器的主要部件是三个带输入和输出端子的导电回路。静触头和动触头配置的方式能使触头的磁斥在短路条件下得到利用。该系列断路器结合灭弧室一起使用，生成一个动态阻抗，该动态阻抗通过减少 I^2t 和IP能量实现了限流性能。

断路器设有自由脱扣机构。

在断路器操作机构的右边和左边均设有双隔离辅助室，用于辅助脱扣器和辅助触头。

SENTRON VL150XUL (CG 机架) 到 VL1600UL (PG机架) 的脱扣器具有以下特点：

可提供热磁和电子型式的脱扣装置 (VL150X UL (CG框架) 只有热磁型式)。

型式脱扣装置具有设定的过载释放和可调短路释放 (VL150X UL (CG框架) 只有设定的短路释放)。

对于所有配有电子式脱扣器的 SENTRON 3VLUL系列断路器来说，电流互感器与脱扣器置于同一外壳中。它们会向电子式过电流脱扣器发送与载荷电流成正比的信号。

所有带有电子脱扣器的 SENTRON 3VLUL 断路器都可测量实际r.m.s.电流。这是一种新的测量方法。当今配电系统中有很多谐波的电流被可靠地进行评估。

过电流脱扣器系统

脱扣器随开关单元出厂供货。该系列断路器的进线和出线端子可从成套开关任意选择，

1. 用于SENTRON VL150XUL (CG框架) 至VL1600XUL (PG框架) 断路器的过电流脱扣装置，热磁式

过电流脱扣器和短路保护脱扣器均是借助双金属或电磁线圈来实现的。可提供有固定式

过电流脱扣器和可设定短路脱扣器。

起动器组合用断路器通常与电动机接触器和匹配的过载继电器组合使用。

非自动式的空气断路器配有一个集成的短路自保护系统。因此，无需使用后备熔断器。非自动空气断路器没有过载保护功能。

2. 用于 SENTRON VL150UL (DG

框架) 至VL1600XUL (PG框架) 断路器的过电流脱扣装置为电子式，ETU

电子式过电流脱扣器系统由下列部件组成：