

# 高低温试验箱/低温试验箱

产品名称	高低温试验箱/低温试验箱
公司名称	高天试验设备湖南有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	长沙经济技术开发区凉塘路
联系电话	0731-84065930

## 产品详情

高低温试验箱/低温试验箱

高天设备生产高低温箱，低温试验箱，高温试验箱，恒温恒湿试验箱等环境试验设备，材料力学试验设备，箱包类试验设备。

送货方式：免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）

（因为专业 所以信赖）

我们的产品质量可靠，价格合理，售后服务即时、周到，全体人员欢迎您的来电！谢谢！

产品名称:高低温试验箱

产品型号:GT-T-80Z

高低温试验箱采用原装进口薄摸按键式人机介面温度控制器，原装进口全封闭式压缩机，整机性能稳定，操作简便，易于安装，控制技术达到目前国际先进水平、性价比明显优于同类进口设备，是进行高低温交变的理想设备。

容积 ( L ) : 80

内尺寸 ( H\*W\*D ) mm :500\*400\*400

调温方式 BTHC方式 ( 平衡调温方式 )

高低温试验箱的工作环境温度在+5~+35度之间

加热器 镍铬合金电热丝式加热器

鼓风机 离心风机

温传感器 PT100干球传感器

高低温试验箱的性能 温度范围

温度：-40 ~ +150度

温度波动度：±0.5度

升温时间：-40 ~ +150度小于70分钟

降温时间：+20 ~ -40度小于60分钟;

高低温试验箱的结构及部件

内外箱材质：内箱-镜面不锈钢板;外箱-不锈钢或钢板喷涂

保温材质：硬质聚胺脂发泡+玻璃棉

控制器：原装进口单点式控制器或商议

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热空焚,箱内起温

电源：2 3W220VAC ± 10%

高低温试验箱的标准配置：观察窗（箱内照明）、50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮

另可按客户的要求定制.

高天试验设备有限公司

手机：潘英13973239113

电话：13973239113

Q Q: 389744102

传真：0769-23164315

邮箱：[pygaotian916@163.com](mailto:pygaotian916@163.com)

网站：<http://www.whgt17.com>