

锅炉安装

产品名称	锅炉安装
公司名称	山东福源节能环保工程有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区建设路93号
联系电话	0531-87971799

产品详情

山东福源节能环保工程有限公司隶属山东福源建设集团，主要以环保工程、节能工程、空气净化工程设计施工，生活污水处理、工业废水处理、烟气除尘、脱硫、脱硝工程设计制作安装，节能设备、环保设备、电力设备的技术开发、技术咨询、生产、加工、批发、销售为主，兼营集团隶属范围内的锅炉安装、改造、维修，压力容器、压力管道安装，市政工程施工，钢结构施工，石油化工管道及设备安装施工，中央空调安装，汽轮发电机组安装，换热机组安装，电器、热工仪表、防腐保温、城市及道路照明施工，非标设备制安、金属修复、表面喷涂、化学清洗等设计制作安装于一体的工程公司。

锅炉安装调试注意事项：1、低温热水地面辐射供暖系统未经调试，严禁运行使用。

2、低温热水地面辐射供暖系统的调试运行，应在具备正常供热和供电的条件下进行。

3、初次供暖必须在混凝土填充层的养护周期结束，填充层完全自然干燥后进行。

4、低温热水地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。5、初次供暖时，热水升温应平缓，供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右，且不应高于32℃。在这个水温下，应连续运行48h；以后每隔24h水温升高3℃，直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节，直至运行正常。6、低温热水地面辐射供暖系统的供暖效果，应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度，作为评价和考核的依据。