

抗静电 导电PA12L20EC 瑞士EMSL20EC 黑色 碳黑25%填充

产品名称	抗静电 导电PA12L20EC 瑞士EMSL20EC 黑色 碳黑25%填充
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	180.00/千克
规格参数	品牌:瑞士EMS 型号:L20EC 性能:导电PA12
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供货防静电 导电性PA12L20EC 德国瑞士EMSL20EC 灰黑色 炭黑25%添充

{上海市多源塑料}市场销售；眼镜框架记忆能力回弹性PA12 汽车油管PA12 玻纤提升耐化学品性PA12 高抗拉强度PA12 汽车电气和电子元件应用PA12

联系{上海市多源塑料}谭主管 给予材料的特性解读；注塑模具加工技术支持；

磨具修改难点等一系列问题，助力企业处理注塑模具加工中存在的困难；使你售后无忧。

PA12HTV-6H1 德国瑞士EMS:HTV-6H1 塑料原料

PA12L120HL 德国瑞士EMS:L120HL 塑料原料

PA12L20G 德国瑞士EMS:L20G 塑料原料

PA12L20LM 德国瑞士EMS,L20LM 塑料原料

PA12L25W40X 德国瑞士EMS,L25W40X 塑料原料

PA12LV-2A NZ 德国瑞士EMS,LV-2A NZ 塑料原料

PA12LV-5H 德国瑞士EMS,LV-5H 塑料原料

PA12介绍；

PA12的学名叫聚十二内酰胺，又被称为涤纶12。其汇聚的基本原材料是丁二烯，可取决于石油化工设备。是半结晶体-结晶体热塑性材料。其特征和PA11类似，但分子结构差异。PA12是非常好的电气设备绝缘物而且和其他丙烯酸树脂一样不会因为湿冷危害绝缘性能。它有非常好的抗冲击性能耐化学性。PA12有很多在熔融特点增强特点等方面的改良品种

和PA6及PA66对比，各种材料有相对较低的溶点和相对密度，具备很高的公定回潮率。美国杜邦PA12对强氧化性酸无抵抗力。PA12的黏性完全取决于环境湿度、温度与贮藏时长。它流通性非常好。缩水率在0.5%到2%中间，这完全取决于原材料种类、厚度以及其它工艺参数PA12 丙烯酸树脂12或涤纶12典型性应用领域:水流量表和别的商业服务机器设备，电缆线套，机械设备凸轮轴，滑动机构及滚动轴承等