

# 复合管生产厂家 东方管业 长治复合管

产品名称	复合管生产厂家 东方管业 长治复合管
公司名称	广东东方管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇东村工业大道南9号
联系电话	13825593280

## 产品详情

广东东方管业有限公司创立于1999年10月，是顺德东方企业集团投资创办的一家从事各种新型化学复合管道的开发、生产、销售及安装服务的高新技术企业。生产钢丝网骨架塑料复合管，聚乙烯电热熔管件等产品。

### 端部处理方式

- 1、钢骨架塑料复合管：每根管材均用注塑的方式对管材端面进行加工，由于是机械模压成型，长治复合管，端头的连接质量可靠，密封性能好。
- 2、钢丝网骨架PE管：先用注塑的方式生产用来密封的塑料环，再用胶粘或焊接的方式将密封环与管材本体进行连接。此方法生产效率较高，复合管生产厂家，但质量保障的难度较大，易在封口处出现渗漏。

广东东方管业有限公司创立于1999年10月，是顺德东方企业集团投资创办的一家从事各种新型化学复合管道的开发、生产、销售及安装服务的高新技术企业。生产钢丝网骨架塑料复合管，聚乙烯电热熔管件等产品。复合管

对于给定的直径，压力的增长会明显地增强管子的输送能力；对于燃气管道，增加压力和缩小管径可以同时选择，这样总成本将随之降低。因为：可节省管材；可挖更窄的沟以安装管道；管道可变得更小，以便于缠绕而减少联接(焊接)接头；管路变得更小，可以选择其它的安装技术。

### 2.2更薄的管壁

在通常的操作压力下，使用PE100材料制造的管材，复合管型号，其管壁可大大变薄。对于大口径的输水管，使用薄壁管，可以省材料和扩大管道横断面的面积，这样增大了管材的输送能力。如输送能力恒定，横截面的增大带来流速的降低，这样可通过更小的功率的泵实现输送，反而节省费用。

表2：使用PE100减少水管和输气管的管壁厚度 操作压力 PE80 PE100 节约材料 横截面增大 输送能力增强

水：1.0MPa SDR11 SDR17 33% 16% 35%

水：0.4MPa SDR11 SDR17.6 35% 17% 24%

### 2.3更高的安全系数

如果管道的尺寸确定或是操作压力规定了，那么，在现今的各种聚乙烯管路系列中，使用PE100可确保高的安全系数。

### 2.4更高的硬度

PE100材料有1250MPa的弹性模量，高于标准高密度聚乙烯树脂的950MPa，这使PE100管具有更高的环刚度。

东方管业是PE管材的生产厂家，生产口径de20-de1000mm，产品质量通过ISO质量管理体系认证，价格合理，多层钢丝缠绕复合管，售后服务完善，欢迎客户咨询洽谈。

广东东方管业有限公司创立于1999年10月，是顺德东方企业集团投资创办的一家从事各种新型化学复合管道的开发、生产、销售及安装服务的高新技术企业。生产钢丝网骨架塑料复合管，聚乙烯电热熔管件等产品。复合管

PE100聚乙烯管的主要优越性能有哪些？

PE100具有聚乙烯所有的优良性能，而其在机械性能方面明显提高，这使得PE100具有许多特殊优点，并被应用于更多的领域。

### 2.1更强的耐压力

由于PE100树脂具有10MPa小必须强度，比其它聚乙烯耐压强很多，气体和液体可加高压输送；

聚乙烯 管道系列 气体 水

PE80 SDR17/SDR17.6 0.2MPa 0.8MPa

SDR11 0.4MPa 1.25MPa

PE100 SDR17/SDR17.6 0.4MPa 1.0MPa

SDR11 1.0MPa 1.6MPa

复合管生产厂家-东方管业(在线咨询)-长治复合管由广东东方管业有限公司提供。广东东方管业有限公司是一家从事“ 钢丝网骨架塑料聚乙烯类复合管材管件,聚乙烯PE管材管件 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 东方伍拾年 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ” 的原则，使东方管业在行业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！