

气动液压PA12 瑞士EMSL25W40HLX 挤出成型 热稳定 抗紫外线

产品名称	气动液压PA12 瑞士EMSL25W40HLX 挤出成型 热稳定 抗紫外线
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	116.00/千克
规格参数	品牌:瑞士EMS 型号:L25W40HLX 性能:气动液压PA12
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供货气动液压PA12 德国瑞士EMSL25W40HLX 模压成型 热稳定 防紫外线

{上海市多源塑料}市场销售；眼镜框架记忆能力回弹性PA12 汽车油管PA12 玻纤提升耐化学品性PA12
高抗拉强度PA12 汽车电气和电子元件应用PA12

联系{上海市多源塑料}谭主管 给予材料的特性解读；注塑模具加工技术支持；

磨具修改难点等一系列问题，助力企业处理注塑模具加工中存在的困难；使你售后无忧。

PA12TR90 BK 德国瑞士EMS,TR90 BK 塑料原料

PA12TR90-HELLBLAU 德国瑞士EMS,TR90-HELLBLAU 塑料原料

PA12TR90LX 德国瑞士EMS,TR90LX 塑料原料

PA12TR90-WEISS 德国瑞士EMS,TR90-WEISS 塑料原料

PA12XE3818 德国瑞士EMS,XE3818 塑料原料

PA12XE3830 德国瑞士EMS,XE3830 塑料原料

PA12XS1332 德国瑞士EMS,XS1332 塑料原料

PA12注塑模具工艺参数

干燥解决：生产加工以前必须保证环境湿度在0.1%下列。假如材质是曝露空气中贮存，提议需在85C暖空气中干燥4~5钟头。假如材质是在密封容器中贮存，那样通过3钟头环境温度均衡就可以直接用。

熔融温度：240~300 ；对于一般特点原材料好不要超过310 ，对有阻燃性特点原材料好不要超过270 。

快速注入速率可让成形优良。

PA12涤纶12弹性体材料有良好的噪声和震动减振性，在干燥运行环境下，对钢、POM、PBT和其它原材料的滚动摩擦