

滴带直接销售 云南如益 楚雄滴带直接

产品名称	滴带直接销售 云南如益 楚雄滴带直接
公司名称	云南如益节水灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路宏盛达机电市场12-15
联系电话	13986659633 13986659633

产品详情

管间式滴头（卧装）：我国制造的管间滴头，其流道宽度为0.75~0.9mm，长度为50~60cm，在1个标准大气压下，额定出水流量为2~3L/h。内镶式滴头（螺旋形滴头）：该滴头由直径为1mm的聚小管卷成螺旋形，又称发丝滴头，其工作压力为0.7kg/cm²，流量为0.9~9L/h，改变螺旋圈数就可以调节流量。按滴头流态分类紊流式滴头和层流式滴头（多孔毛管、双腔管、微管）。按水力补偿性能。

喷灌

喷灌系统在实际应用中常会出现一些问题，分析如下：

一、喷头布局和选型不合理

1、喷头间距过长。

没有考虑风速和水压的影响，出现喷洒不均匀甚至漏浇。这是导致喷灌工程失败的常见因素之一，设计时应充分考虑喷洒半径、风速和水压的影响，布置喷头间距，不要单纯考虑节省喷头数量。

2、喷头与水源压力、流量不相匹配。

水源压力、流量不能满足喷头的要求。喷头选型时，滴带直接销售，所选喷头应满足现场可供水压和流量的要求，使之满足预期的喷洒效果。

3.喷头与地形、土壤类型不匹配。

在小面积的范围内选择远距离喷头，滴带直接系统，在坡地、土壤渗透性差的地方选择喷灌强度大的喷头，楚雄滴带直接，喷洒时形成径流，造成水资源浪费。

4.喷嘴选择不合理。

360°喷头与扇形喷头选择相同喷嘴，喷灌强度不同致使喷洒不均匀。另外，在风速较大的地方选用标准仰角喷嘴，以致增加水的漂移。

滴水器的分类及特点由于滴水器的种类较多，其分类方法也不相同：

1、按滴水器与毛管的连接方式分

(1) 管间式滴头：把器安装在两段毛管的中间，使滴水器本身成为毛管的一部分。例如，把管式滴头两端带倒刺的接头分别插入两段毛管内，使绝大部分水流通过滴头体内腔流向下一段毛管，滴带直接施工，而很少的一部分水流通过滴头体内的侧孔进入滴头流道内，经过流道消能后再流出滴头。

(2) 管上式滴头：直接插在毛管壁上的滴水器，如旁播式滴头、孔口式滴头等。

滴带直接销售-云南如益(在线咨询)-楚雄滴带直接由云南如益节水灌溉有限公司提供。云南如益节水灌溉有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南 昆明 的微灌机械等行业积累了大批忠诚的客户。云南如益带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！