

# 广东顺德德力印刷机械 宁波三合一复合机 三合一复合机

产品名称	广东顺德德力印刷机械 宁波三合一复合机 三合一复合机
公司名称	广东顺德德力印刷机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂容里新发路18号
联系电话	13326781818

## 产品详情

要想无溶剂复合机在复合的时候效果好，那么对基材张力的控制要求就会变高，因为无溶剂复合的刚开始的黏力是比较低的，所以在复合的过程中，走料的路径要求是越短越好，因为单工位无溶剂复合机的机型设计就是走料路径较短、张力的准确控制较高，很大程度上降低了废品率，三合一复合机，增加了工作效率。

因为无溶剂复合机在使用的时候需要无溶剂胶黏剂有开口的时间，西安三合一复合机，就会要求需要停机操作，停机操作对接干式复合来说容易造成基材过热发生变形，所以在使用单工位的无溶剂复合机的时候就可以达到在停机状态下就可以操作接换卷

干式复合机的成品通常具有诸如褶皱和粘合力弱的缺陷。  
根据干式复合机的研究，复合机厂家总结了避免褶皱和粘合不良的方法：

### 避免起皱褶皱方法

（1）降低拉动基材的张力。薄膜拉伸过度，设计不够，冷却收缩率很容易使复合薄膜起皱。适当降低基材的张力可以减少褶皱。

（2）调整基板的平坦度。  
如果组装在干式复合机上的导辊的平行度出现错误，则某些塑料薄膜基材很容易导辊折痕。在生产过程中，可以通过调整偏置辊的位置来调整基板的平整度。  
当然，我们也可以在重组之前添加一些展平或弯曲的辊以拉伸胶片。

印刷机每种颜色之间的转移距离的长度会影响凹版印刷机的印刷速度。  
如果一种颜色的墨水没有干燥，则下一种颜色的墨水会溶解前一种颜色的墨水，从而导致变色现象。因此，三合一复合机订购，凹版印刷机的各种颜色之间的转印距离越长，自然干燥时间越长，则印刷速度可以提高得更多，反之亦然，难以提高印刷速度。

干燥箱的效果很好，墨水可以很好地干燥。  
不仅正面的彩色墨水不能溶解，而且溶剂也不能溶解。残留物也将减少。  
凹版印刷油墨不是通过加热而是通过热空气干燥。

广东顺德德力印刷机械(图)-宁波三合一复合机-三合一复合机由广东顺德德力印刷机械有限公司提供。广东顺德德力印刷机械有限公司在印刷设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，德力印机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*。相关业务欢迎垂询，联系人：马先生。