

青岛西门子授权代理商触摸屏供应商采购

产品名称	青岛西门子授权代理商触摸屏供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:触摸屏 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

青岛西门子授权代理商触摸屏供应商采购

公司本着“以人为本、设备先导、顾客满意、持续改进”的工作方针，

致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用

和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、

数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，

上海来栗公司在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的

相互协作关系，在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍增长，

为广大用户提供了SIEMENS的技术及自动控制的解决方案，

上海来栗公司在经营活动中精益求精，具备如下业务***：

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC、 S7200、 s71200、 S7300、 S7400、 ET200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等
- 3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A
- 4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377

SIEMENS 交、直流传动装置

- 1、 交流变频器 MICROMASTER系列：MM、 MM420、 MM430、 MM440、 ECO

MIDASTER系列：MDV

6SE70系列（FC、 VC、 SC）

- 2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70 系列

SIEMENS 数控 伺服

- 1、 840D、 802S/C、 802SL、 828D 801D：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
- 2、 伺服驱动：6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN112

西门子总线电缆6XV1830-0EH10

铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色，绿色环保PVC外护套，外观紫色。

Profibus DP 电缆采用实心裸铜线导体作芯线，加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，屏蔽效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。

6XV1830-0EH10 L2电缆 2芯屏蔽（PROFIBUS总线电缆）（原6XV1830-0AH10已升级为6XV1830-0EH10）

符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。

带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。

工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m

6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 加速度:4 m/s², 至少 3 百万次 弯曲次数，

弯曲半径：约 120mm，双芯屏蔽线，按米销售，长度: 8000m, ***小订购量: 20 m (原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10)

工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m

西门子(SIEMENS) 6XV1840-2AH10

产品详细信息：使用fc电缆2 x 2可快速、简便地连接到工业以太网 fc rj45 引出插座（10/100 mbit/s）

或工业以太网fc rj45 180/90° 接头上，节省时间，***总线电缆，应用灵活，双层屏蔽电缆和一致的接

地方案，网络的抗能力强，不含硅。

应用范围：用于工厂车间中的结构化布线，***于快速装配，特别适用于行业（如喷漆生产线）

技术说明：电缆规格cat 5e特征阻抗，1-100 mhz时100 ± 15 绝缘电阻 500 m km芯线绝缘pe 1.5

mm工作温度-40 oc 到+70 oc运输/贮存温度-40 oc 到 +70 oc允许张力 150 n阻燃性能，符合标准ul 1685

（ csa ft 4 ） 认证ul 和 ccc

西门子DP总线，

6XV1830-0EH10 profibus总线电缆

6XV1840-2AH10 profibus总线电缆

6XV1830-3EH10 profibus总线电缆

编程/通讯电缆 6ES7 901-3CB30-0XA0 RS484口

编程/通讯电缆 6ES7 901-3DB30-0XA0 USB接口

跟PLC通讯电缆 6ES7901-0BF00-0AA0

西门子PROFIBUS通讯电缆 西门子DP电缆 西门子紫色两芯屏蔽电缆

总线连接器

90° 无编程口 6ES7972-0BA12-0XA0 总线接头

90° 带编程口 6ES7972-0BB12-0XA0 总线接头

35° 无编程口 6ES7972-0BA41-0XA0 总线接头

35° 带编程口 6ES7972-0BB41-0XA0 总线接头

35° 无编程口 6ES7972-0BA42-0XA0 总线接头

35° 带编程口 6ES7972-0BB42-0XA0 总线接头

90° 无编程口 6ES7972-0BA50-0XA0 总线接头

90° 带编程口 6ES7972-0BB50-0XA0 总线接头

总线接头 6ES7972-0BA52-0XA0

总线接头 6ES7972-0BB52-0XA0

总线接头 6GK1500-0FC00

总线接头 6GK1500-0EA02 462534071

6ES7972-0BB12-0XA0网络总线连接器，带编程口，垂直电缆出线

6ES7972-0BA12-0XA0网络总线连接器，不带编程口，垂直电缆出线

6ES7972-0BA41-0XA0网络总线连接器，不带编程口，35度垂直电缆出线

6ES7972-0BB41-0XA0网络总线连接器，带编程口，35度垂直电缆出线

本公司供应通讯电缆，品牌西门子Siemens，型号6XV1830-0EH10。参数为：线芯材质*铜，护套材质PV，芯数2，

电线外径 1/mm，主要用途 通讯连接，产品认证 9001。***，欢迎咨询洽谈。

带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮。

弯曲半径：约 120mm，双芯屏蔽线，按米销售，长度: 8000m, ***小订购量: 20 m (原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10)

应用范围：用于工厂车间中的结构化布线，***于快速装配，特别适用于汽车行业（如喷漆生产线）

mm工作温度-40 oc 到+70 oc运输/贮存温度-40 oc 到 +70 oc允许张力 150

n阻燃性能，符合标准ul

=====

***供应西门子PROFIBUS通讯电缆6xv1830简单介绍：西门子PROFIBUS通讯电缆6xv1830详细介绍：6XV1830-0EH10参数如下：导体: 裸铜丝,1*0.64mm导线面积：>0.34mm²线芯颜色: 绿色-

红色屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织护套: PVC 3DRX 22X 02R特性阻抗: 150 直流电阻: 57.5 /km工作温度: -30 到70 之间6XV1830-0EH10【技术指标】1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。3、符合VDE 0472标准；B类试验(IEC332.1)。4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5、工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍：1．借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁的工业环境中2．通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性3．按米销售4．当连接各站时，应确保数据线不要拧绞，系统在高电磁发射环境(如制造业)下运行应使用带屏蔽的电缆，屏蔽可提高电磁兼容性(EMC)。5．如用屏蔽编织线和屏蔽箔，应在两端与保护接地连接，并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖，以保持良好的传导性。另外建议数据线必须与高压线隔离。6．超过500 Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段，应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接，而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信。

青岛西门子授权代理商触摸屏供应商采购