

韩国零度-双向金属硬密封三偏心焊接蝶阀

产品名称	韩国零度-双向金属硬密封三偏心焊接蝶阀
公司名称	零度阀门（沈阳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	韩国零度:韩国零度 DN1600:DN1600 韩国:韩国
公司地址	辽宁省沈阳市沈河区团结路7-1号(1-19-8)
联系电话	13066595122 18102411110

产品详情

韩国零度工业株式会社为一家集研发设计、制造、检验与测试、市场与服务于一体的高端流体控制系统产品区域供热阀门制造商。公司专注金属硬密封蝶阀生产30余年，在产品供应方面，零度工业（株）把客户的需求当成我们的终生使命尽力做到**，我们追求不只在产品上做到**，更在**技术与售后服务为客户提供更好的服务和体验。

一、零度双向三偏心金属硬密封焊接蝶阀广泛应用于集中供热管网中，设计标准：符合ASME/ANSI B 16.34 和API 609或JB/T 8527以及ANSI B 16.104 FCI-70的要求。

1、设计结构及材质：一体式对焊型，采用齿轮传动的双向承压金属硬密封焊接蝶阀。产品整体免维护型，正常使用与管网同寿命，不低于30年。

2、阀体：非预制保温形式，阀体锅炉级钢板卷焊。

3、顶部法兰：ISO5211标准，可直接安装手动蜗轮，气动、电动执行器。

4、承压等级：可承受双向等压密封，满足ISO5208 B级或EN12266-1 B级标准的要求。

5、可替换式阀座：阀座密封圈采用螺栓紧固在阀体上，密封圈S型，材质为Nickel Alloy 625,密封圈可更换。如果密封圈受损，更换密封圈就可以使其在管网中继续正常工作，延长阀门使用寿命。整体密

封副有阻挡管网污物及颗粒左右，可对密封面进行保护和清洁。密封圈与阀板接触性线密封，防抱死及过量摩擦。

6、阀板：阀板为一体式铸造不锈钢，材质A351 CF8M。阀板边缘球形加工并表面经镀铬技术处理，更耐腐蚀及冲刷。

7、阀轴：所有口径阀轴均采用整根通轴设计，耐磨不锈钢材料制造，并经相应的热处理。

8、阀轴密封：不锈钢+石墨，阀轴填料密封设置可靠，防止阀杆处泄漏。

9、轴承：能承受阀杆所传递的*大载荷的材料。