

利鼎现货 环氧植筋胶 植筋胶锚固剂 环氧建筑用植筋胶水 钢筋混凝土桥梁加固环氧树脂胶

产品名称	利鼎现货 环氧植筋胶 植筋胶锚固剂 环氧建筑用植筋胶水 钢筋混凝土桥梁加固环氧树脂胶
公司名称	石家庄银琥珀新材料科技有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:利鼎 产地:河北石家庄 颜色:可调
公司地址	河北石家庄循环化工园区工业大街99号
联系电话	13191854244

产品详情

环氧树脂植筋胶

LD-3122植筋胶为固含量改性环氧树脂及配套固化剂加工而成，没有任何刺激性气味，环保，无公害；触变性高，施工不流挂；并可按照要求定制相应的植筋胶。

一、产品特点

- 1、室温固化、强度高、粘接力强、耐久性好。
- 2、抗老化及耐酸碱性好。
- 3、耐水、耐其它介质性能优良。
- 4、A、B组份配胶比例宽、便于现场操作。
- 5、如同预埋，后置钢筋具有优越的荷载一位移特性。
- 6、耐热性好，可埋筋后进行焊接。

二、产品用途

LD-3122植筋胶是适用于梁、柱钢筋上“生根”、后加埋件等以混凝土、岩石、砖砌体为基体的隐蔽工程的锚固。广泛应用于混凝土内留置圈梁钢筋、砌体锚固筋、幕墙埋件、设备基础螺栓固定等。

三、主要技术性能指标

组份	A、B双组分
比例(重量)	A : B=3 : 1
使用温度()	-10—55
操作时间(min)	20~60
固化时间(20 h)	3~12
耐水性(h/剪切Mpa)	1500/>14
钢筋锚固深度	15D(D:钢筋直径)

该产品各项性能指标均符合《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013)中A级胶要求.

四、工艺流程

定位 钻孔 清孔 钢筋除锈 锚固胶配制 注胶 植筋 固化养护 检验

五、使用说明

1、配胶：将LD-3122植筋胶的A、B两组份分别搅匀后，再按照A组份：B组份=3：1（重量比）的比例混合搅拌均匀，即可使用。

2、植筋锚固：将钢筋栽入部分表面和孔洞清理干净并干燥，在钢筋栽入部分涂胶并在孔洞内放入适量的胶后，将钢筋插入孔洞内即可

3、固化：本品适宜在35 以下施工环境使用，常温下初凝时间2-6小时，常温24小时完全固化；也可在负温、潮湿环境下固化，只是固化时间会延长。

六、施工要点

1、孔内必须洁净，有水或粉尘都会影响锚固质量。

2、确定合理的锚固参数，例如钻孔直径、深度等。

3、固化未充分前禁止撞动钢筋。

4、使用前勿将A、B料混合，要现配现用。混合均匀后应立即放入孔内。

七、包装贮存

1、本品包装规格为：双组份（24公斤+8公斤/组）

2、本品密封贮存在阴凉、干燥通风的环境中，保质期为6个月。

八、注意事项

1、施工温度较低时，要将A、B组份在60-80 的温水锅（桶）中预热，以降低其粘度。

2、A、B组份要分别用专用器具取得，先取A组3份放入准备好的容器中，再取B组1份放入，搅拌均匀。取用AB的用具要分别单独使用，不得混用。