

青岛冷压机 家具冷压机 青岛金裕桦

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 青岛冷压机 家具冷压机 青岛金裕桦 |
| 公司名称 | 青岛金裕桦机械科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛黄岛区王台镇逢猛工业园内 |
| 联系电话 | 13285327773 13285327773 |

产品详情

通过设置工作台和第二工作台交替对木板进行运输，实现木板的交替冷压，同时实现不停机取卸和重新放置木板，木门冷压机，实现木板的更换与冷压操作的同时进行，50吨冷压机，提高工作效率。冷压机广泛应用于家具板材行业，建材，保温板，钢木门制作等行业。采用大吨位压力对板材进行施压，使板材于板材粘合在一起，克服了木门可能会在压板的压力下损坏或者留下压痕的缺点，同时还能有效减少人工成本。

(三)、电气安全操作1、检查电器配电箱中无木屑堆积，电气接地良好，电箱门关闭牢靠。2、检查电机和电源控制开关的接线无破损，电器件外壳无木屑堆积附着。3、电路故障必须由资格的电工排除。4、电气设备必须灵敏可靠，严禁凑合使用。4、电器开关要随用随开，不用时要立即关闭。工作中如遇停电，要将全部开关关闭，等来电后再打开电源和开关。(四)、噪声及粉尘防护1、人员必须按规定正确使用劳动防护用品。2、火或预防：(1)、开机前检查电箱内及各线件部位有无灰尘和木屑堆积附着。(2)、作业前检查设备，如发现异常严禁作业，向上报告并由合资格修理人员修理，正常后才可开始工作。(3)、作业区严禁烟火，青岛冷压机，必须保持消防器材的便拿可用。

机床组成部分：油压系统、电气控制系统、压板平衡机构、压板和机身组成。机身为型材和板钢焊接而成，结构紧凑，强度好。

油压系统：由油缸、油箱、油泵、油泵电机、控制阀块和压力表组成。油箱中装有油液，由油泵电机驱动油泵实现泵油，家具冷压机，通过连接油管将油液送到油缸，以使油缸工作。其中溢流阀控制液压系统达到压力，起到安全阀的作用，以防止系通过载；单向节流阀能使压件在挤压过程中产生背压，起平稳作用，电磁球阀用于保持系统设定的压力，压力表用以显示压力大小。

电气控制系统：主要由主电路和控制电路组成，电路中采用自动断路器、熔断器、交流接触器对机床电机、电磁阀等实行过载、短路、失压和欠压保护。

压板平衡机构：主要由平衡升降齿条、升降齿轮、转动轴、固定转动轴承组成。左右两条平衡齿条装在机身上，转动轴两端固定有升降齿轮，转动轴两端装有轴承，以便以转动轴能灵活转动。压板升降时，升降齿轮没平衡齿条啮合转动，使压板在升降过程中始终保持平衡。

压板部位：由上压板和下压板组成，上下压板均为型材和钢板焊接而成，工作平面均经大型龙门铣床精加工而成，保证工作平面平整光滑，上压板与油缸缸杆相连，由油缸的升降实现压板的升降，下压板直接焊接在机身底座上，使得整机结构紧固。

青岛冷压机-家具冷压机-青岛金裕桦(推荐商家)由青岛金裕桦机械科技有限公司提供。青岛冷压机-家具冷压机-青岛金裕桦(推荐商家)是青岛金裕桦机械科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩经理。