

邯郸新型NALC板 山东道和信誉保障 新型NALC板

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 邯郸新型NALC板 山东道和信誉保障 新型NALC板 |
| 公司名称 | 山东道和新型建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市济阳区济北街道黄河大街17号总部 经济中心办公楼B座506-4室 |
| 联系电话 | 18253125789 18253125789 |

产品详情

ALC板有哪些优点？

蒸压轻质加气混凝土隔墙板，简称ALC（Autoclaved Lightweight Concrete）板或AAC板，轻质、防火性能及隔音性能好，绿色环保、经济、施工便捷等优势；一般的墙体材料范围比较广，有纸面石膏板，轻质砖（加气块），混凝土空心砖、黏土砖等等。

它是以硅砂、水泥、石灰为主要原料，由经过防锈处理的钢筋增强，新型NALC板价格，经过高温、高压、蒸汽养护而成的多气孔混凝土制品。其隔音与吸音性能非常好，并具有良好的保温隔热性能；轻质性比重为0.5，是普通混凝土的1/4，大大降低了墙体的自重，减低建筑物基础造价。

具体来说，有7大优势：

1.保温隔热（0.11导热系数）

其保温、隔热性是玻璃的6倍、黏土的3倍、普通混凝土的10倍。

2.轻质高强（比重0.5）

轻质性比重为普通混凝土的1/4，黏土砖1/3、比水还轻，和木材相当：立方体抗压强度 4MPa。特别是在钢结构工程中采用蒸压加气混凝土板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性。

3.耐火、阻燃（4小时耐火）

蒸压加气混凝土为无机物，不会燃烧，而且在高温下也不会产生有害气体；同时，蒸压加气混凝土导热系数很小，这使得热迁移慢，能有效火灾，并保护其结构不受火灾影响。

4.可加工

可锯、钻、磨、钉，更容易地体现设计意图。

5.吸音、隔音

厚度不同的情况下，可降低30-50分贝的噪音。

6.承载能力

风荷载、雪荷载及动荷载。

对于使用过ALC板材的人都会知道，这种材料是更加紧密的，它的鼻孔结构是连续性的。密度、导热系数、蒸汽渗透率和吸水率方面都比其他类型的板材低，在现在的消费市场上，它的保温效果算是非常不错的了，我们现在更希望可以居住在温暖舒服的新家中，所以说使用这种ALC板材是非常合适的了。ALC板材在长期的使用中，也不会老化和分解，更不会在特定条件下释放有毒物质，总体来讲，这样的材料具有更加稳定的化学性质，在高温的环境中也是可以有很好的使用性能的。ALC板材在正常的使用下，寿命能够达到三十到四十年。不会对人体产生有害物质，更加环保，新型NALC板厂家，符合现代社会的发展主题。

至于大家比较好奇的，为什么ALC板材会有很好的阻燃特性，其实主要是因为在它的表面涂上了阻燃剂。即便这种ALC板材在使用上是会有更好的保温效果，但是它还是属于泡沫材质，邯郸新型NALC板，所以说需要在表面进行涂抹阻燃剂，这样才能够保证材料本身发挥更好的使用效果，同样也自然是能够达到更好的阻燃效果了。但是阻燃剂不同，其表现出来的化学性质和物理性质也不相同，对生产工艺的要求也不一样。

检验ALC板的要点

首先进行检验的时候，需要保证ALC板产品本身节点构造、构件位置、连接锚固方法，应全部符合设计要求。它的各项技术指标自然也是需要满足有关标准所规定的要求；胶粘剂的配制原料的质量符合有关规定；增强水泥空心条板其四边的粘结也得牢固，也就是说ALC墙板的所有接缝处的粘结应牢固，应填塞密实，不应出现干缩裂缝。这样的产品在投入到市场使用之后才能够符合大家的使用预期。门窗框与门窗框板之间用电焊连接时，焊缝的长度应大于或等于10mm，焊缝厚度不应小于4mm。

如何正确存放ALC板

在购买到合适的产品之后，大家自然是需要把产品放置在合适的位置上，保证在施工现场不会受到影响。虽然说ALC墙板是具有防潮、防水、防晒的功能，不过，我们为了更好的发挥其作用，在存放的时候也是需要简单的注意一下这些问题。建设实施应按照有效的各种类型的订单，合理安排施工操作。应用冲击钻钻孔布置，新型NALC板安装，部分内墙腻子刮掉的可能不是凿。未使用过的ALC墙板避免和其他轻质隔墙板发生碰撞，这样是会产生损坏的，为了避免这些情况出现，所以说妥善进行安置是非常有必要的。

邯郸新型NALC板-山东道和信誉保障-新型NALC板价格由山东道和新型建材有限公司提供。山东道和新型建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的混凝土及制品等行业积累了大批忠诚的客户。山东道和带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！