

# 河道护坡绿滨垫实力生产厂家

产品名称	河道护坡绿滨垫实力生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.30/平方米
规格参数	尺寸:3*2*0.17等多种 材质:镀锌、锌铝合金,包塑 产地:河北衡水
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

## 产品详情

绿滨垫大规模生产厂家

生产各种规格,各种材质绿滨垫,异型笼均可定做,大量接单中,欢迎来电咨询。

绿滨垫的作用

可以承受大范围的变形,而仍不坍塌。

具有良好的渗透性,可防止由流体静力造成的损害。

节约运输费用。可将其折叠起来运输,在工地上装配。

施工简便,不需特殊技术。

有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力。

笼子石头缝隙间的淤泥有利于植物生产,可与周围自然环境融为一体。

绿滨垫表面处理

1、电镀锌。上锌量为10g/m<sup>2</sup>。防腐性差

2、热镀锌。上锌量可以达到300g/m<sup>2</sup>。防腐性较强3、高尔凡(锌铝合金)。这样的分为两种材质,锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性4、PVC包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度,例如:2.7mm包完后为3.7mm。防腐性强

## 绿滨垫的技术特点

1、高强度，绿滨垫的编织用材料是经过韧练的低碳高强度钢丝，它的强度和编织工艺，使得绿滨垫具有非常高的强度，保证了绿滨垫在水上和水下都不会因外力产生不规格的变形。

2、高柔韧性。绿滨垫是介于刚性材料与松散材料之间的柔性材料，产品的高柔韧性使得绿滨垫具有适应河床变形的能力。

3、抗腐蚀性，用于编织绿滨垫的钢丝有3种表面处理方法：高镀锌、镀锌铝合金（镀高尔凡）、覆塑涂Pvc。通过英国独立\*机构BBA的模拟环境试验和对实际工程的钢丝腐蚀量统计，镀锌铝合金的钢丝使用寿命可以达到50年，在此基础上再覆塑Pvc的雷诺护垫使用寿命可以达到120年。

4、整体性，绿滨垫是用钢丝通过设备自动生产而成。在编织工艺采用双绞合六边形金属网格，因为采用了这种特殊的编织方式，单个网格在发生破损时，都不会引发相邻的网格破损。

5、优良的压载性能。连续的工业化编织方式，使得产品的拼凑和整体性好，因此产品具备很强的压载性能。在护脚项目中，通过计算和选用合适的护垫，不会出现漂浮现象或压载体脱离反滤布的问题。

6、透水性和促淤性。绿滨垫的填充材料是坚硬的，具备良好的透水性。同时，装填完成的护垫的表面糙率大于混凝土或砌石的表面，所以雷诺护垫具有良好的促淤效果。

7、生态性，由于绿滨垫的促淤性，水流中的淤泥得以沉淀于填石石缝中，进而能促进自然植物的生长，这不但加强护垫结构与岩层的结合，而且能促进该地区的动植物的区系，恢复原有的生态系统。