

AS型楔块式单向轴承超越离合器

产品名称	AS型楔块式单向轴承超越离合器
公司名称	纳长超越离合器（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区建材城西路2号
联系电话	010-57471126

产品详情

AS型楔块式单向离合器外形尺寸与62系列深沟球轴承相同（CSK40）除外。它是深沟球型轴承与楔块式离合器的组合，其内部已填注润滑脂。密封可以防止0.3mm以上灰尘进入内部。转矩的传递为过盈配合方式，以N6公差将外环与刚性足够的机架压合，将内环与工作轴外径压合。安装时要注意，不可敲打内环压迫外环进入机架，及不可敲打外环压迫内环挤入轴外径的方式安装。传递转矩小（7.4~260N.m），极限转速高。广泛应用于印刷机械、包装机械、食品机械、电动滚筒、减速机及测试设备等传递中。

材质：轴承钢

外径：19mm~140mm

内径：6mm~80mm

厚度：6mm~26mm

质量：0.01kg~1.41kg

型 号	公称转矩 Tn (N.m)	外形尺寸			超越极限转速(r/min)		质量 AS6 m (kg)	摩擦力矩T N.cn) 1.
		内径d	外径D	宽度L	外圈	内圈		
AS8	3	8	24	8	4300	6500	0.02	0.24
AS10	5.4	10	30	9	3500	5200	0.03	0.36
AS12	10	12	32	10	3200	4800	0.04	0.48
AS15	11	15	35	11	2800	4300	0.05	0.7
AS20	32	20	47	14	2200	3300	0.12	1.4
AS25	45	25	52	15	1900	2900	0.14	2.4
AS30	72	30	62	16	1600	2400	0.22	7.8
AS35	114	35	72	17	1300	2000	0.31	9
AS40	148	40	80	18	1200	1800	0.39	10
AS45	174	45	85	19	1000	1600	0.44	11
AS50	184	50	90	20	950	1500	0.49	13
AS55	246	55	100	21	800	1300	0.66	14
AS60	406	60	110	22	700	1100	0.81	26
AS80	850	80	140	26	600	900	1.41	58