

金霉素卧式沸腾流化床干燥设备

产品名称	金霉素卧式沸腾流化床干燥设备
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

金霉素卧式沸腾流化床干燥设备

物料名称：金霉素

物料形态：颗粒

物料细度尺寸：20目-120目

物料粘性：有一定粘性

堆积密度：0.5-0.8Kg/m³

干品产量：2.5T/h

进料初状态含水量为：40-55%

出料终要求含水量要求为：小于3%

干燥温度为： 130

出风温度为： 75

出料温度要求： 70

其它条件和要求：

客户采购设备使用地区（环境气象条件）：

客户所在地区极端气温：高温 40 ， 低温 -5 。

物料热敏性：有要求，具体160 。

加热方式：导热油加热：160

冷却方式：

卧式沸腾干燥机，包括箱体、与箱体相连的热风装置和排风装置，所述箱体包括从上到下依次排列的引风除尘段、扩大体、沸腾床体和进风段，所述沸腾床体的一侧设有进料口，沸腾床体相对所述进料口的另一侧设有出料口，沸腾床体的底部与进风段之间设有布风板，所述进风段包括若干水平排列且与沸腾床体相通的进风支管和汇集所述进风支管的进风总管，所述进风总管的进口与所述热风装置相连，所述进风支管上均设有进风阀，所述引风除尘段的出口与所述排风装置相连，多个进风支管在进风阀的作用下将热风均匀分散至沸腾床体的各个区域，配以布风板的扩散作用，使进入沸腾床体的湿物料可快速均匀持续地与热风进行充分的热交换，降低了物料干燥时间，提高了物料干燥质量和生产效率，废气经过扩大体时扩面降速，可除去一部分粉尘颗粒，减轻引风除尘段的负荷。