

高速路防撞护栏 聚晟护栏厂

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 高速路防撞护栏 聚晟护栏厂 |
| 公司名称 | 聊城市聚晟新材料科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省聊城市凤凰工业园管委会北邻 |
| 联系电话 | 18963551006 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市聚晟新材料科技有限公司

高速路防撞护栏的功能规范:

- 1、磕碰后试验车辆应坚持正常行进姿态，不发生横转、掉头等现象。
- 2、在磕碰过程中，脱离组件、磕碰碎片(护栏的碎片)、或其他高速路防撞护栏上的磕碰物不能侵入驾驶室及阻遏驾驶员的视野。
- 3、车辆与高速路防撞护栏发生磕碰时应能保证车内乘员的生命安全，不受到严峻损伤。
- 4、每一种等级的各种办法高速路防撞护栏均应根据运用路段，依照点评等级相应的车辆总质量，高速路防撞护栏，选择小型客车、大型车辆两种车型进行实车磕碰试验。
- 5、高速路防撞护栏应有杰出的导向功用，车辆磕碰后的驶出角度应小于磕碰角度的60%。
- 6、高速路防撞护栏应可以有效地阻遏车辆并对车辆进行导向，制止车辆任何办法的穿越、翻越、骑跨、下穿护栏。

高速路防撞护栏在防汛工程中的作用十分的重要，同时，在城市安全工作中河道护栏的地位也是举足轻重的。

河道是避免洪水灾害的有效通道，可以在夏季汛期进行泄洪，同时还能够与闸门、水库等协作降低河流的洪峰水流量，达到滞洪错峰、缓解堤坝压力的目的。洪水带来的危害十分严重，例如，洪水会引起流域内生态环境的变化，造成河道改变，水土流失和土地贫瘠等，严重者甚至冲毁堤坝，破坏河岸的植被和建筑，给百姓带来巨大的威胁。河道护岸工程是指利用各种建筑材料或者自然植被形成的保护河流畅通、河道安全的措施，可以控制河流形势，稳定水流，在岸边安装高速路防撞护栏保护周遭安全，是河道整治改造的重要手段。

目的：喷砂处理到Sa2级，除去底材面的铁锈、油污、灰尘，增加粗糙度

操作流程:打磨 除油 抛丸或喷砂除锈

1.所有气割、剪切、机加工后的自由边锐角均应打磨至R2：

2.喷砂前应用砂轮打磨去气割表面的割痕及火工矫正部位的硬化层，以使喷砂后在这些部位能形成合适的表面粗糙度。

3.喷砂前钢材表面沾污的油脂必须清理干净，推荐使用具有中度碱性的水性清洗剂清除污垢，然后以水冲净。用蘸有溶剂或洗涤的少量回丝空拭大面积油污，以免扩大油脂沾污面积。

4.抛丸、喷砂过程中和施工后，钢材表面必须避免油脂重新沾污。

喷砂用压缩空气必须装有性能良好的油水分离器，压力应不低0.5Mpa。

除锈后的钢材表面必须严格避免重复沾污油脂。

质量检查人员和涂装施工人员不可穿戴沾有油污的工作鞋、工作服、手套对未涂装的钢结构进行质量检查和涂装施工。