

# 消防电动排烟天窗 菏泽消防排烟天窗 诚信商家金玉良

产品名称	消防电动排烟天窗 菏泽消防排烟天窗 诚信商家金玉良
公司名称	临朐县金玉良中空百叶玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东城工业园
联系电话	17616755355 17616755355

## 产品详情

要想充分发挥电动天窗的功能，消防排烟天窗采光，科学的安装是的。

- 1、电动天窗的安装流程：标高定位 洞口处理 安装预埋件 检查天窗情况 安装天窗 调试 清理现场。
- 2、电动天窗窗洞须符合设计要求：检查窗洞口尺寸是否符合图纸设计，按图纸尺寸放好天窗安装位置线及标高控制线，洞口高度必须满足图纸设计要求及必须满足图纸要求。
- 3、电动天窗安装检验：安装百叶窗，按设计图示将天窗搬运到现场后开始安装天窗，检查天窗的中转系统是否安装牢固，保证检查合格后装上天窗。
- 4、电动天窗安装后的调试：安装完成之后应确保天窗顺畅运行，如不顺畅必须找立即找出原因做调整，直到顺畅为止。
- 5、电动天窗安装后的检查：缝隙的密封处理与固定件的防锈蚀处理必须达到相关的技术规范要求。

提醒大家，“电动天窗”通过使用直流电机带动叶片升降代的方式将更有利于人的操作。

## 坡屋顶天窗怎样设计比较合理？

当下，越来越多的朋友房子会买在楼的顶层，不算太高的价格吸引了不少购房者。但在装修设计时，不少市民却发现，顶层的坡面屋顶并不好处理。怎么设计比较合理呢?本文我们就针对于坡屋顶天窗的材料和坡度及净高问题进行解答!

## 复式楼坡屋顶天窗如何开? 1.坡屋顶天窗材料

坡屋顶天窗材料为实木木材，其质量直接关系到屋顶窗的使用寿命和结构美观，外有精密的防水罩板保证窗户具备特殊高成效的防水及防气密性，这是坡屋顶开窗漏水隐患需要考虑的问题。屋顶窗产品尺寸为5种固定标准，需的安装人员上门测量尺寸，切忌自行测量，以免尺寸混淆导致无法匹配。

## 2.复式楼坡屋顶坡度及净高有什么要求?

复式楼坡屋顶坡度在 $10^{\circ}$ ~ $60^{\circ}$ ，屋顶超过 $10^{\circ}$ 的为坡屋顶， $30^{\circ}$ 的为至佳坡度，顶面受力减小，易于排水;

当设计加以利用时，复式楼坡屋顶净高超过2.1m的部位应计算全方面积;净高在1.2m至2.1m的部位应计算1/2面积;净高不足1.2m的部位不应计算面积。注意：设计加以利用、无围护结构的建筑吊脚架空层，应按其利用部位水平面积的1/2计算;设计不利用的建筑吊脚架空层和深基础架空层，不应计算面积。

此外，复式楼坡屋顶尽可能在装修完毕后加防护窗、防护门，如果坡屋顶阳台玻璃没有安全护栏，尽可能也一并加上;注意日常开启坡屋顶天窗，过长时间门窗紧闭会导致开启困难或开启后变形等问题。透过坡屋顶的天窗，能增强室内的采光，也可以是一个浪漫的休闲佳处。

电动天窗厂家可以安装开窗器，将其与灭火系统连接起来。当发生火灾等紧急情况时，所有天窗都能顺利开启，防止财产和人员的损失。

用于通风和自然采光的电动天窗工业厂房将安装电动排烟天窗，以快速排出室内产生的烟雾和废气，菏泽消防排烟天窗，实现良好的自然采光。因此，通风、采光、排烟天窗的基本性能也是业主在安装天窗时想要达到的直接目标。

由于电动天窗安装在屋顶上，安装前屋顶所承受的载荷，电动消防排烟天窗，以及项目所在地区的风雪载荷，以及选择时都会考虑到，结构和厂房屋顶排烟天窗的材料选择确保排烟天窗的结构安全等。钢架工业厂房广泛使用电照明和排烟天窗，给各行业业主带来了很大的方便，已成为厂房不可或缺的一部分。

在安装天窗之前，厂家须充分考虑项目所在地的基本风压、天气等自然和客观因素。首先，不同地区的风压值不同，即使是相同功率的天窗型号，测得的通风量也不同。温度主要是针对特殊天气，比如北方寒冷的天气或者大雪天气，要充分考虑通风天窗的保温性能，在常温下放置可以正常使用。

一般来说，工业厂房选择天窗的重要依据是生产车间所需的通风量，消防电动排烟天窗，天窗须满足生产车间的基本通风要求。同行不同的行业和领域需要不同的通风率。冶金铸件容易产生大量的烟雾、废气和有害物质。车间内的要及时处理。本行业适用于通风排烟。大量空气动力通风天窗;物流仓库屋顶安装电动天窗主要用于厂房的通风，对通风排烟的需求较低，该行业适用于细长风扇或采光天窗。

消防电动排烟天窗-菏泽消防排烟天窗-诚信商家金玉良(查看)由临朐县金玉良中空百叶玻璃有限公司提供。“磁控百叶中空玻璃，内置电动百叶中空玻璃，蜂巢帘，电动平移天窗”选择临朐县金玉良中空百叶玻璃有限公司，公司位于：山东省潍坊市临朐县东城街道东城工业园，多年来，金玉良坚持为客户提供好的服务，联系人：周大洋。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金玉良期待成为您的长期合作伙伴！