

美观大方汽油发电机20千瓦银行用

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 美观大方汽油发电机20千瓦银行用 |
| 公司名称 | 上海欧鲍机械有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TOTO20 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987454 13072175406 |

产品详情

美观大方汽油发电机20千瓦银行用汽油发电机参数国产机器价格便宜质量跟不上，机器质量有保障但价格太高了，大泽动力合资机器采用动力电机质量和机器一样但价格期只有他们的三分之一，选择大泽动力合资机器是你明智的选择伴随着时代的进步，社会的发展，原有的那种拖拉机头老式发电机组笨重、耗油高、噪音大、尾气污染严重，显然已经不适合社会的需要。所以未来汽油发电机组的发展方向应该是节能、环保、轻型化、小型化、美观大方。这样才能发挥出发电机组的潜在优势。上海大泽动力长期专业销售汽油发电机组，大泽的发电机组在同等型号和大小功率的基础上，技术大幅度改良，具有噪音小，耗油少，性能更稳定等特点。

美观大方汽油发电机20千瓦银行用汽油机（非增压）的基本工作原理：用四个行程，曲轴回转两周完成一个工作循环的汽油机称四冲程汽油机。四冲程汽油机的基本结构如图2.1所示。工作时活塞作往复直线运动，曲轴做旋转运动。活塞改变运动方向的瞬间位置称止点（死点），止点出的活塞瞬间运动速度为零。离曲轴中心.远的止点称上止点，.近的止点称下止点。速风扇，

结构紧凑,体积轻巧

与其它著名相比，同等缸径/行程，压缩比更高，可输出更大的功率

优异的运行经济性

— 适合连续运行

— 设计的燃油过程

— 低油耗，低于220g/KWh

— .少的维护要求，可400小时更换油滤

美观大方汽油发电机20千瓦银行用采用50 水箱，确保在高温环境下冷却系统也能正常工作，不至降低功率输出

型号：TOTO20

（一）发电机参数

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 21KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.功率因素： 0.8/0.9/1.0
- 6.相 数： 单三相
- 7.发电机类型： 箱式

（一）发动机参数

- 1.消音装置： 工业消音装置
- 2.发动机型号 TO-465F1
- 3.耗油量: 395g/kw.h
- 4.油箱容积： 25L
- 5.润滑油容量： 3.3
- 6.发动机排量： 1.5L
- 7.气缸数量： 直列 四缸 水冷
- 8.动力： 水冷发动机
- 9.绝缘等级： H
- 10.启动方式： 电启动
- 11.燃油型号： 90号以上汽油
- 12.冷却方式： 水冷

13.防冻液： 4L

14.额定转速： 3000r/min

15.缸体结构： 四缸水冷发动机

16.机油型号： SF级别机油

(二) 整机参数

1.工作时间： 8-12H

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.噪音 69-78分贝/7mm

6.机器重量： 285/310kg

7.外形尺寸： 1130*716*653mm

发电机组标准配置

冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；