

德国巴斯夫POM（聚甲醛POM）

产品名称	德国巴斯夫POM（聚甲醛POM）
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	26.30/公斤
规格参数	巴斯夫:代理商 POM:聚甲醛 德国上海:POM塑料
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

POM德国巴斯夫代理商，巴斯夫授权经销商，上海，价格美丽

— 长期供应POM 德国巴斯夫：1.POM 德国巴斯夫W2320 003

流动性****高,快速固化级,用于****难加工,机械性能要求较低的零件。2.POM 德国巴斯夫W2320 0035
流动性****高,快速固化级,用于生产加工要求高的零件。3.POM 德国巴斯夫Z2320 003
快速固化级,用于生产流动性要求****高的零件。4.POM 德国巴斯夫S2320 0035
流动性高,快速固化标准级,良好的冲击强度,用于注塑。5.POM 德国巴斯夫S2320 003
流动性高,快速固化级,用于生产不易注塑的模制件,壁厚6.POM 德国巴斯夫S1320 003
流动性高,快速固化级,用于生产不易注塑的模制件,壁厚,硬度较高,耐热性好7.M 德国巴斯夫N2320 0035
快速固化标准级产品,良好的冲击强度,用于注塑。8.POM 德国巴斯夫N2320 003
快速固化标准级产品,用于注塑。9.POM 德国巴斯夫H2320 006
高分子量级,用于注塑厚壁的模制件,流动性较佳。10.POM 德国巴斯夫H2320 004
高分子量级,用于小型薄壁的管材和板材的挤出成型。11.POM 德国巴斯夫H4320
高分子量级,用于半成品挤出成型;可高速挤出生产厚壁产品;热稳定性高,不易变色。12.POM
德国巴斯夫E3120 BM 高分子量级,用于挤吹中空零部件。增强型13. 德国巴斯夫N2200 G43
注塑级,用于生产具有高刚度,高强度和良好脱模性能的零件。14.POM 德国巴斯夫N2200
G53注塑级,用于生产具有高刚度,高强度和良好脱模性能的零件。15.POM 德国巴斯夫N2720 M210
生产具有高刚度,高强度和良好的耐磨性能的产品,如:滑动链和传送系统的部件。16.POM
德国巴斯夫N2720 M63
矿物增强材料,用于生产具有高刚度,强度和硬度的低翘曲模塑件。含特殊助剂的产品17.POM
德国巴斯夫POM 德国巴斯夫N2310 P 含特殊润滑剂的标准注塑级材料。摩擦系数****低,滑动摩擦磨损率*
***低,带有光滑的金属表面(表面粗糙度低)。18.POM 德国巴斯夫N2770 K
注塑级,具有良好的耐磨性能,用于生产滑动元件。19.POM 德国巴斯夫N2320 U035
注塑级,具有紫外线稳定性。20.POM 德国巴斯夫N2520 L 表面电阻率低21.POM 德国巴斯夫N2520 XL2
注塑级,具有良好的导电性,适用于生产机械性能要求较低的零件。22.POM 德国巴斯夫S2320 0021 流动性高,
快速固化级,刚度较高,高温下尺寸稳定性较好。对腐蚀性燃油和热柴油具有良好的耐受性。23.POM
德国巴斯夫N2320 0035 LEV 快速固化级,中等流动性,用于注塑,排放量低。24.POM 德国巴斯夫S2320 0035

LEV 流动性高,快速固化标准级,用于注塑,排放量低。25.POM 德国巴斯夫W2320 0035 LEV 流动性****高,快速固化级,用于注塑,排放量低。

26.POM 德国巴斯夫W2320 U035 LEV 具有紫外线稳定性,流动性佳,快速固化级,用于注塑,排放量低