

# 凌华工控机，凌华原装整机

产品名称	凌华工控机，凌华原装整机
公司名称	深圳市浦联智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	凌华:凌华 RK-610:RK-610 台湾:台湾
公司地址	深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号 701（注册地址）
联系电话	13686803249

## 产品详情

ADlink RACK-610

机箱标准19" 4U高度 上架式机箱

提供14个槽位的底板安装空间，可安装10片全长卡，4片半长卡

构造: 加硬加厚钢板

磁盘驱动架: 可容纳2个5.25" 磁盘和3个3.5"磁盘

磁盘架具有减震器，延长HDD或CD-ROM使用寿命

散热:长寿命滚珠轴承风扇,带一个可拆空气过滤网

压条:智能压条可牢固固定PCI或ISA设备

键盘接口:前后面板带有5-pin DIN 键盘接头

控制按钮:重启,电源开关,键盘锁

指示灯:电源开关灯,和HDD灯

机箱把手可拆卸

扬声器:8 Ohm 扬声器

尺寸:482 (W) x 452 (D) x 177 (H) mm机箱后部开口

14个槽位

可选ATX结构

可根据需求,提供更多适用于ATX的结构

ADlink RACK-607

6槽上架式机箱，支持全长卡6槽 上架式机箱，支持全长卡

## 产品介绍

特性6槽上架式机箱支持6槽ISA/PCI背板专门的板卡固定卡

架设计易于更换和清洁的滤网

前面板一个PS2 键盘接口支持300W/400W冗余电源

规格：尺寸 10.2 × 6.8 × 16.1 ” ( 260 × 172 × 408mm )

( W × H × D ) 驱动器架 1个5.25 ” 和1个3.5 ” 前置可达

驱动器架 1个内置3.5 ” 驱动器架结构 高强度钢板颜色

标准：米色其它：按需而定散热

In：一个120120x25mm滚轴风扇前面板

LEDs：硬盘活动指示和系统电源指示系统复位开关和ATX电源开关

PS2键盘接口后面板 支持6槽无源背板支持PS2架构ATX电源

包装尺寸 15 × 11.8 × 20.9 ” ( 380 × 300 × 530mm )

重量 5kgs/11 lbs

PIV主板

NuPRO-841 Socket478 Pentium-4 SBC DDR/VGA/网卡

特性

CPU类型。

支持Intel Socket-478 Pentium-4 CPU 至3.06GHz。

时钟频率 400/533MHz芯片组。

Intel 845GV AGPsetBIOS : Award Plug & Play BIOS内存。

2个184-pin DIMM 插槽 , 可支持2GB DDR SDRAM ,

支持200/266 DDR SDRAM10/100M 网卡。

Intel 82562EM , 网络控制器。VGA 显示。

Intel 845GV 芯片组集成图形控制器。IDE控制。

2个EIDE接口 , 可同时使用4个IDE设备Intel ICH4 南桥控制器 ,

PCI rev2.2 Compliant ACPI Compliant Power Management PCI Bus

IDE Port with PIO/ATA-100 USB接口。

4个USB口 ( pin-header ) 2.0规范。其它I/O接口。 1个并行接口。。

2个RS232串行接口。。 1个软驱控制口。网口 , K/M, Mouse看门狗。

用户可编程定时。硬件监测。硬件监测功能 , IrDA by pin-header。

Flash 电子盘。支持DOC , DOM系列电子盘

外型尺寸 : 338 ( L ) \*122 ( W ) mm

工作温度 : 0-60

订购指南 NuPRO-841LV: Socket478 Pentium-4 SBC DDR/VGA/网卡

PIII主板NuPRO-760

NuPRO-760, 支持1.5 GB PC-133 内存的1.26 GHz高速CPU主板!!

工业电脑的领导厂家--凌华科技在2002年新春推出支持1.5GB PC133

大容量内存的NuPRO760主板 , 并同时支持1.26GHz的高性能CPU处理器 ,

满足客户的应用需求

[的性能]

NuPRO760支持Intel's socket 370 结构的Celeron, Pentium III

和 VIA's C3处理器. 具有自动选择总线外频的功能 ,

支持66/100/133MHz FSB。可支持1.26GHz的 Pentium III (Tualatin)

处理器。3个168pin的SDRAM插槽可以将内存扩展到1.5GB。

[丰富的功能]

NuPRO-760 提供一个10/100M自适应以太网口 , 为方便客户设计结构 ,

提供网路状态LED外接功能。

AGP图形显示可提供8MB的显示内存。 此外NuPRO760具有AC97的

声效输出和ISA总线的高驱动能力。

[供电的接入]

为方便用户在无背板 ( backplane ) 的场合应用 , NuPRO760专门设计

了一个ATX的电源接头，可以提供主板工作所需要的全部电源需求。

[标准特性]

NuPRO760提供2个UDMA100的IDE接口，2个USB/2个RS232/1个软驱接口。

可编程的看门狗提高系统的可靠性。

此外NuPRO760提供CPU温度、电源电压、风扇转速的检测功能。

并在60度的环境下通过了HALT的环境测试。